

ONE PHASE POWER DISTRIBUTION BLOCKS

- Quick mounting and wiring
- IP20 Finger Safe
- DIN Rail or Panel Mount
- Blocks fit with other DIN Rail mountable modular devices (height 95mm, depth 44.5mm)
- Accessories increase the number of outputs with only one input (applies **only** to 38041 and 38032)
- No caps to open or remove
- Material
 - Housing: Polyamide
 - Metal Body: Brass

38049



SCCR: 100kA

38041



SCCR: 100kA

Part Number:

White

Gray

38049 (UL File E98082)**DB16** (UL File E220514)**38041** (UL File E98082)**DB35** (UL File E220514)

Approvals



Current Rating

80A

80A

115A

125A

Voltage Rating

600V AC

690V AC

600V AC

690V AC

No. of Inputs

1

1

1

1

Wire Range

8-4 AWG

6-16mm²

8-2 AWG

10-35mm²

Torque

13.5lb.-in.

1.5Nm

31lb.-in.

40lb.-in.

3.5Nm

for DB35

Screw Type

Pozi Drive 2

Pozi Drive 2

No. of Outputs

6

6

6

6

Wire Range

(2x)8-4 AWG

(2x)6-16mm²

14-6 AWG

2.5-16mm²

Torque

13.5lb.-in.

1.5Nm

17.5lb.-in.

2Nm

Wire Range

(4x)14-10 AWG

(4x)2.5-6mm²

Torque

7.2lb.-in.

0.8Nm

Screw Type

Pozi Drive 2

Pozi Drive 2

Optional



Marking Tag

MT2*


MT2*

*(for DB16 and DB35)

Dimensions:



38041



Accessories: Fork Type Busbar

Part No: **38045** to jump 2 Blocks
38046 to jump 8 Blocks
 can be cut

38076



SCCR: 100kA

38032



SCCR: 100kA


38074




SCCR: 100kA

Part Number:	38076		38032		38074	
Approvals	  UL File E98082		   UL File E98082 C US		  UL File E98082	
Current Rating	115A	125A	160A	160A	175A	175A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
No. of Inputs	1	1	1	1	1	1
Wire Range	8-2 AWG	10-35mm ²	8-2/0AWG	10-70mm ²	6-2/0AWG	16-70mm ²
Torque	53lb.-in.	6Nm	35.5lb.-in.	4Nm	53lb.-in.	6Nm
Screw Type	Hex 4		Hex 5		Hex 5	
No. of Outputs	10	10	6	6	10	10
Wire Range	14-4 AWG	2.5-16mm ²	14-6 AWG	2.5-16mm ²	14-4 AWG	2.5-16mm ²
Torque	26.5lb.-in.	3Nm	17.5lb.-in.	2Nm	26.5lb.-in.	3Nm
Screw Type	Hex 3		Hex 3		Hex 3	

Dimensions:



38032



Accessories: Copper Jumper Bar (6x15 mm)

Part No: **3803221** for 2 Blocks
3803231 for 3 Blocks
3803241 for 4 Blocks
 can be cut

ONE PHASE POWER DISTRIBUTION BLOCKS

- Quick mounting and wiring
- IP20 Finger Safe
- DIN Rail or Panel Mount
- Blocks fit with other DIN Rail mountable modular devices (height 95mm, depth 44.5mm)
- Accessories increase the number of outputs with only one input.
- No caps to open or remove
- Material
 - Housing: Polyamide
 - Metal Body: Brass

38020



38019





SCCR: 100kA

SCCR: 100kA

Part Number:	38020		38019	
Approvals	   UL File E98082 C US		   UL File E98082 C US	
Current Rating	230A	250A	310A	400A
Voltage Rating	600V AC	690V AC	600V AC	690V AC
No. of Inputs	1	1	1	1
Wire Range	2-4/0AWG	35-120mm ²	3/0-350kcmil	95-185mm ²
Torque	170lb.-in.	19Nm	230lb.-in.	25Nm
Screw Type	Hex 6		Hex 8	
No. of Outputs	11	11	11	11
Wire Range	(2x) 14-2AWG	(2x) 2.5-35mm ²	(2x) 14-2AWG	(2x) 2.5-35mm ²
Torque	31lb.-in.	3.5Nm	31lb.-in.	3.5Nm
Wire Range	(5x) 14-6AWG	(5x) 2.5-16mm ²	(5x) 14-6AWG	(5x) 2.5-16mm ²
Torque	17.5lb.-in.	2Nm	17.5lb.-in.	2Nm
Wire Range	(4x) 14-8AWG	(4x) 2.5-10mm ²	(4x) 14-8AWG	(4x) 2.5-10mm ²
Torque	17.5lb.-in.	2Nm	17.5lb.-in.	2Nm
Screw Type	standard screwdriver		standard screwdriver	

Dimensions:



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9