


RNF-3000

Flexible, High-Shrink-Ratio, Flame-Retardant, General Purpose, Polyolefin Tubing

Product Facts

- 3:1 shrink ratio easily accommodates awkward, irregular shapes
- Few sizes cover a wide range of diameters, allowing reduced inventory
- Excellent physical, chemical, and electrical properties meet industry standards for highly reliable, general purpose tubing
- Flame-retardant (colors only)
- RoHS compliant



1

Heat-shrinkable Tubing

Applications

Used for insulation and strain relief of wire terminations and electrical connections. Also suitable for light-duty harnessing, jacketing, and identification of wires, cables, and electrical and electronic components.

Installation

Minimum shrink temperature: 80°C [176°F]
Minimum full recovery temperature: 120°C [248°F]

Operating Temperature Range

-55°C to 135°C
[-67°F to 275°F]

Specifications/Approvals

Series	UL 	CSA 	Military	Industry	Raychem
RNF-3000	E35586 600 V, 125°C	LR31929 600 V, 125°C	Def. Stan. 59-97 Type 2B VG 95343 Pt 5 Type A (color) VG 95343 Pt 5 Type B (clear)	VDE 0341 Pt 9005 Type A and B	RW-2053

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

RNF-3000 (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness* After Heating
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	
1.5/0.5	1.5 [0.060]	0.5 [0.019]	0.45 ± 0.10 [0.018 ± 0.003]
3/1	3 [0.118]	1 [0.039]	0.55 ± 0.10 [0.022 ± 0.003]
4.5/1.5	4.5 [0.177]	1.5 [0.059]	0.55 ± 0.10 [0.022 ± 0.003]
6/2	6 [0.236]	2 [0.079]	0.65 ± 0.10 [0.026 ± 0.003]
9/3	9 [0.354]	3 [0.118]	0.75 ± 0.12 [0.030 ± 0.004]
12/4	12 [0.472]	4 [0.157]	0.75 ± 0.12 [0.030 ± 0.004]
18/6	18 [0.709]	6 [0.236]	0.85 ± 0.12 [0.033 ± 0.004]
24/8	24 [0.944]	8 [0.315]	1.00 ± 0.18 [0.039 ± 0.007]
39/13	39 [1.534]	13 [0.512]	1.15 ± 0.20 [0.045 ± 0.008]

*Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard**	Black (-0), white (-9), red (-2), blue (-6), yellow (-4), clear (-X)
	Nonstandard	Brown (-1), orange (-3), green (-5), violet (-7), gray (-8)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging***	On spools or in 1.2-meter [4-foot] lengths.	
Ordering description****	Specify product name, size and color (for example, RNF-3000 6/2-0).	

**Black is the only standard color in the Americas. All other colors are nonstandard.

***Only spools are standard in the Americas. 1.2 meter [4-foot] lengths are nonstandard.

****Europe only. For supply to Def Stan and BS add -DS or -BS to ordering description.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9