


仕様書

形 名

RCH1216B


1. 外形

1-1. 寸法図 (mm)



- * 端子のピッチは、端子根元での寸法。
- * 端子の寸法は、はんだつらら除く。


1-2. 捺印表示例



頭部直捺印
捺印位置不定

2. コイル仕様

2-1. 端子接続図(裏面図)



(10 μ H~47 μ H)

(56 μ H~2.2mH)

- * 10 μ H~47 μ Hは、端子番号①と④、②と③を接続して御使用ください。
- * 10 μ H~47 μ Hは、端子②-③間又は①-④間の半田ブリッジが可とする。

RoHS

compliance

Cd:Max. 0.01wt%

others:Max. 0.1wt%



仕 様 書

形 名
RCH1216B

2-2. 電気的特性

No.	品 名	表示	インダクタンス [以内] ※1	D. C. R. (Ω) [以下] (at 20°C) ※2	直流重畳 許容電流 (A) ※3		温度上昇 許容電流 (A) ※4	スミダ コード
					at 20°C	at 100°C		
01	RCH1216BNP-100M	100M	10 μ H $\pm$ 20%	24m(19m)	9.00	8.00	5.00	-0001
02	RCH1216BNP-120M	120M	12 μ H $\pm$ 20%	26m(21m)	7.80	7.00	4.60	-0002
03	RCH1216BNP-150M	150M	15 μ H $\pm$ 20%	29m(23m)	7.20	6.20	4.40	-0003
04	RCH1216BNP-180M	180M	18 μ H $\pm$ 20%	33m(26m)	6.75	5.80	4.20	-0004
05	RCH1216BNP-220M	220M	22 μ H $\pm$ 20%	37m(29m)	6.00	5.30	4.00	-0005
06	RCH1216BNP-270M	270M	27 μ H $\pm$ 20%	41m(32m)	5.50	4.80	3.80	-0006
07	RCH1216BNP-330M	330M	33 μ H $\pm$ 20%	46m(36m)	5.00	4.50	3.60	-0007
08	RCH1216BNP-390M	390M	39 μ H $\pm$ 20%	49m(39m)	4.70	4.10	3.30	-0008
09	RCH1216BNP-470M	470M	47 μ H $\pm$ 20%	56m(44m)	4.30	3.80	3.20	-0009
10	RCH1216BNP-560K	560K	56 μ H $\pm$ 10%	87m(69m)	4.10	3.70	2.70	-0010
11	RCH1216BNP-680K	680K	68 μ H $\pm$ 10%	98m(78m)	3.80	3.30	2.40	-0011
12	RCH1216BNP-820K	820K	82 μ H $\pm$ 10%	107m(85m)	3.20	2.90	2.25	-0012
13	RCH1216BNP-101K	101K	100 μ H $\pm$ 10%	121m(96m)	3.00	2.70	2.15	-0013
14	RCH1216BNP-121K	121K	120 μ H $\pm$ 10%	134m(107m)	2.85	2.60	2.05	-0014
15	RCH1216BNP-151K	151K	150 μ H $\pm$ 10%	156m(124m)	2.55	2.35	1.90	-0015
16	RCH1216BNP-181K	181K	180 μ H $\pm$ 10%	206m(164m)	2.20	2.05	1.65	-0016
17	RCH1216BNP-221K	221K	220 μ H $\pm$ 10%	236m(188m)	2.00	1.85	1.55	-0017
18	RCH1216BNP-271K	271K	270 μ H $\pm$ 10%	0.32(0.25)	1.85	1.70	1.40	-0018
19	RCH1216BNP-331K	331K	330 μ H $\pm$ 10%	0.37(0.29)	1.65	1.53	1.30	-0019
20	RCH1216BNP-391K	391K	390 μ H $\pm$ 10%	0.48(0.38)	1.55	1.35	1.05	-0020
21	RCH1216BNP-471K	471K	470 μ H $\pm$ 10%	0.55(0.44)	1.45	1.25	1.00	-0021
22	RCH1216BNP-561K	561K	560 μ H $\pm$ 10%	0.62(0.49)	1.36	1.18	0.95	-0022
23	RCH1216BNP-681K	681K	680 μ H $\pm$ 10%	0.79(0.63)	1.20	1.06	0.82	-0023
24	RCH1216BNP-821K	821K	820 μ H $\pm$ 10%	0.88(0.70)	1.14	0.97	0.75	-0024
25	RCH1216BNP-102K	102K	1.0mH $\pm$ 10%	1.13(0.90)	1.00	0.80	0.65	-0025
26	RCH1216BNP-122K	122K	1.2mH $\pm$ 10%	1.25(1.00)	0.89	0.76	0.61	-0026
27	RCH1216BNP-152K	152K	1.5mH $\pm$ 10%	1.52(1.26)	0.85	0.70	0.54	-0027
28	RCH1216BNP-182K	182K	1.8mH $\pm$ 10%	1.93(1.60)	0.76	0.63	0.46	-0028
29	RCH1216BNP-222K	222K	2.2mH $\pm$ 10%	2.52(2.10)	0.65	0.57	0.41	-0029

※1 測定周波数 インダクタンス at 1kHz

※2 ()内は、標準値とする。

※3 直流重畳許容電流：直流重畳特性について、インダクタンスが初期値より10%となる電流値。

※4 温度上昇許容電流：通電時、コイルの温度上昇が $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$ になる電流値。(Ta=20°Cを基準とする。)

3. 保存温度範囲

−30°C ~ +100°C

使用温度範囲


−30°C ~ +100°C (コイルの発熱を含む。)

SPECIFICATION

TYPE
RCH1216B


1. APPEARANCE

1-1. DIMENSIONS (mm)



- * PIN PITCH SHALL BE MEASURED AT THE ROOT OF THE TERMINAL.
- * DIMENSION DOES NOT INCLUDE SOLDER USED ON COIL.

1-2. STAMP (E.G.)



DIRECTLY STAMP
UNFIXED POSITION


RoHS

compliance
Cd:Max. 0.01wt%
others:Max. 0.1wt%



2. COIL SPECIFICATION

2-1. CONNECTION (BOTTOM VIEW)



(10 μ H~47 μ H)

(56 μ H~2.2mH)

- ※ TO BE CONNECTED BETWEEN #1 AND #4, #2 AND #3 (10 μ H~47 μ H) WHEN USING.
- ※ IT IS NO MATTER FOR THE ELECTRIC CHARACTERISTICS IF TERMINAL 1 IS CONNECTED TO TERMINAL 4, TERMINAL 2 IS CONNECTED TO TERMINAL 3 WITH SOLDER. (ON THE BOTTOM OF DRUM CORE)
(10 μ H~47 μ H)

SPECIFICATION

TYPE
RCH1216B

2-2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS

NO.	PART NO.	STAMP	INDUCTANCE [WITHIN] ※1	D. C. R. [MAX.] (Ω) at 20℃ ※2	DC SUPERPOSITION PERMISSION CURRENT (A) ※3		TEMPERATURE RISE CURRENT (A) ※4	SUMIDA CODE
					at 20℃	at 100℃		
01	RCH1216BNP-100M	100M	10 μH ±20%	24m(19m)	9.00	8.00	5.00	-0001
02	RCH1216BNP-120M	120M	12 μH ±20%	26m(21m)	7.80	7.00	4.60	-0002
03	RCH1216BNP-150M	150M	15 μH ±20%	29m(23m)	7.20	6.20	4.40	-0003
04	RCH1216BNP-180M	180M	18 μH ±20%	33m(26m)	6.75	5.80	4.20	-0004
05	RCH1216BNP-220M	220M	22 μH ±20%	37m(29m)	6.00	5.30	4.00	-0005
06	RCH1216BNP-270M	270M	27 μH ±20%	41m(32m)	5.50	4.80	3.80	-0006
07	RCH1216BNP-330M	330M	33 μH ±20%	46m(36m)	5.00	4.50	3.60	-0007
08	RCH1216BNP-390M	390M	39 μH ±20%	49m(39m)	4.70	4.10	3.30	-0008
09	RCH1216BNP-470M	470M	47 μH ±20%	56m(44m)	4.30	3.80	3.20	-0009
10	RCH1216BNP-560K	560K	56 μH ±10%	87m(69m)	4.10	3.70	2.70	-0010
11	RCH1216BNP-680K	680K	68 μH ±10%	98m(78m)	3.80	3.30	2.40	-0011
12	RCH1216BNP-820K	820K	82 μH ±10%	107m(85m)	3.20	2.90	2.25	-0012
13	RCH1216BNP-101K	101K	100 μH ±10%	121m(96m)	3.00	2.70	2.15	-0013
14	RCH1216BNP-121K	121K	120 μH ±10%	134m(107m)	2.85	2.60	2.05	-0014
15	RCH1216BNP-151K	151K	150 μH ±10%	156m(124m)	2.55	2.35	1.90	-0015
16	RCH1216BNP-181K	181K	180 μH ±10%	206m(164m)	2.20	2.05	1.65	-0016
17	RCH1216BNP-221K	221K	220 μH ±10%	236m(188m)	2.00	1.85	1.55	-0017
18	RCH1216BNP-271K	271K	270 μH ±10%	0.32(0.25)	1.85	1.70	1.40	-0018
19	RCH1216BNP-331K	331K	330 μH ±10%	0.37(0.29)	1.65	1.53	1.30	-0019
20	RCH1216BNP-391K	391K	390 μH ±10%	0.48(0.38)	1.55	1.35	1.05	-0020
21	RCH1216BNP-471K	471K	470 μH ±10%	0.55(0.44)	1.45	1.25	1.00	-0021
22	RCH1216BNP-561K	561K	560 μH ±10%	0.62(0.49)	1.36	1.18	0.95	-0022
23	RCH1216BNP-681K	681K	680 μH ±10%	0.79(0.63)	1.20	1.06	0.82	-0023
24	RCH1216BNP-821K	821K	820 μH ±10%	0.88(0.70)	1.14	0.97	0.75	-0024
25	RCH1216BNP-102K	102K	1.0mH ±10%	1.13(0.90)	1.00	0.80	0.65	-0025
26	RCH1216BNP-122K	122K	1.2mH ±10%	1.25(1.00)	0.89	0.76	0.61	-0026
27	RCH1216BNP-152K	152K	1.5mH ±10%	1.52(1.26)	0.85	0.70	0.54	-0027
28	RCH1216BNP-182K	182K	1.8mH ±10%	1.93(1.60)	0.76	0.63	0.46	-0028
29	RCH1216BNP-222K	222K	2.2mH ±10%	2.52(2.10)	0.65	0.57	0.41	-0029

※1 MEASURING FREQUENCY at 1kHz

※2 () ARE TYPICAL VALUE.

※3 DC SUPERPOSITION PERMISSION CURRENT:THIS INDICATES THE VALUE OF CURRENT WHEN THE INDUCTANCE IS 10% LOWER THAN ITS INITIAL VALUE AT D.C. SUPERPOSITION.

※4 THE CURRENT WHEN COIL'S SELF TEMPERATURE RISE IS ΔT=40℃. (Ta=20℃)

3.STORAGE TEMPERATURE RANGE : -30℃ ~ +100℃

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -30℃ ~ +100℃ (INCLUDING COIL'S SELF TEMPERATURE RISE)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9