

Snap-in markers - US-EMP (27X18) - 0828778

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Snap-in markers, Card, white, Unlabeled, Can be labeled with: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, Mounting type: Snapped into marker carrier, Lettering field: 27 x 18 mm



Why buy this product

- ✓ The markers, which are supplied in uniform sheets, can be labeled quickly, easily, and cost-effectively using the THERMOMARK CARD
- ✓ The US-EMP ... UniSheet labeling range includes markers that can be fitted into existing CARRIER EMP ... label frames
- ✓ The perforated markers are easy to separate and can be easily fitted
- ✓ The sheets provide space for including function texts

Key commercial data

Packing unit	10 PCE
Minimum order quantity	10 PCE
GTIN	 4 046356 558532
Weight per Piece (excluding packing)	15.47 GRM
Weight per piece (including packing)	15.14 GRM
Custom tariff number	39204910
Country of origin	Germany
Sales Key	B1 - Marking Assembly

Technical data

Dimensions

Length (b)	27 mm
Height	0.5 mm
Width (a)	17.6 mm

Ambient conditions

Wipe resistance	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 80 °C
Ambient temperature (assembly)	15 °C ... 25 °C

General

Color	white
Inflammability class according to UL 94	V0

Snap-in markers - US-EMP (27X18) - 0828778

Technical data

General

Components	Silicone-free
Material	PVC
	PVC
Number of individual labels	21
Number of individual labels per row	3
RoHS compliant	Yes
Halogen-free	No
Silicone-free	Yes
Cadmium-free	Yes
File number	U9
Printability	Thermal transfer
Device	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Ink ribbon	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Test specification weathering-resistance	Following ISO 4892-2:2013-03
Test duration	96 h
Wipe resistance test result	Test passed
Salt spray test specification	DIN EN ISO 9227:2012-09
Test duration	96 h
Salt spray testing result	Test passed
Alternating condensation climate with SO2 test specification	DIN 50018:1997-06
Climate level	KFW 1.0 S
Cycles	2
Condensation test result	Test passed
Wipe resistance of test specification inscriptions	IEC 61010-1:2010-06
Result	Test passed
Burning behaviour	self-extinguishing
Foil strength	500 µm

Classifications

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Snap-in markers - US-EMP (27X18) - 0828778

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

Accessories

Accessories

Magazine - THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



Magazine for the THERMOMARK CARD printer, for accommodating US cards

Marker carriers - CARRIER-EMP 22 (27X18) - 0827448



Marker carriers, black, Unlabeled, Mounting type: Screws, rivets, Diameter: 22 mm, Lettering field: 27 x 18 mm

Marker carriers - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987



Marker carriers, black, Unlabeled, Mounting type: Screws, rivets, Diameter: 22 mm, Lettering field: 27 x 18 mm

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9