



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	1	NEW DRAWING	28SEP2018	GCM	AS



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—



PRELIMINARY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GANESH C M 29SEP2018	TE Connectivity Ltd.		
		CHK ALEXANDER SHARPE 29SEP2018			
		APVD ALEXANDER SHARPE 29SEP2018	NAME SWITCH,AV,CAPACITIVE,16mm,FL BTN, ILLUM RING,LED,LEADED W/ 2x3 REC		
		PRODUCT SPEC			
		APPLICATION SPEC			
		WEIGHT			
		CUSTOMER DRAWING			
		SCALE NTS	SHEET 2 of 3		REV 1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT — TE Connectivity Ltd.	ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

- NOTES:
1. SPECIFICATIONS:

1. OPERATING LIFE: 50 MILLION CYCLE MIN.

2. CONTACT RESISTANCE: 1Ω MAX.

3. OPERATING TEMPERATURE: −20°C to 65°C
2. MATERIAL:

1. SEALING: SILICONE, EPOXY

2. O−RING: SILICONE

3. HEX NUT: NICKEL PLATED BRASS
3. PACKAGING:


SWITCH ASSEMBLIES ARE INDIVIDUALLY BUNDLED.

HARDWARE IS NOT ASSEMBLED TO THE SWITCHED.
4. COMPLIANCE:

ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27 JAN2003(ROHS).
5. HARDWARE IS SHIPPED UNASSEMBLED.

PC; STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL 316	RGB	MOMENTARY	AVC16MS16FE0DT5B04	2342832−9
PC; STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL 304	RGB	MOMENTARY	AVC16MS04FE0DT5B04	2342832−8
PC; ALUMINUM	ALUMINUM	RGB	MOMENTARY	AVC16MAIOFE0DT5B04	2342832−7
PC; STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL 316	RED LOCK	LOCKING	AVC16LS16FE03T5B04	2342832−6
PC; STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL 316	RGB	LOCKING	AVC16LS16FE0DT5B04	2342832−5
PC; STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL 304	RED LOCK	LOCKING	AVC16LS04FE03T5B04	2342832−4
PC; STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL 304	RGB	LOCKING	AVC16LS04FE0DT5B04	2342832−3
PC; ALUMINUM	ALUMINUM	RED LOCK	LOCKING	AVC16LAIOFE03T5B04	2342832−2
PC; ALUMINUM	ALUMINUM	RGB	LOCKING	AVC16LAIOFE0DT5B04	2342832−1
CAP MATERIAL	BUSHING MATERIAL	LED COLOR	CONTACT CONFIGURATION	TE SMART PART NUMBER	PART NUMBER

PRELIMINARY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GANESH C M 29SEP2018	 TE Connectivity Ltd.		
		CHK ALEXANDER SHARPE 29SEP2018			
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD ALEXANDER SHARPE 29SEP2018	NAME SWITCH,AV,CAPACITIVE,16mm,FL BTN, ILLUM RING,LED,LEADED W/ 2x3 REC		
	0 PLC ± − 1 PLC ± − 2 PLC ± − 3 PLC ± − 4 PLC ± − ANGLES ± −	PRODUCT SPEC —			
MATERIAL —	FINISH —	APPLICATION SPEC —	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-2342832
		WEIGHT	RESTRICTED TO —		
CUSTOMER DRAWING			SCALE NTS	SHEET 3 of 3	REV 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9