






			APPROVER
⚠	11/08'05	Wire guard structure Modified	Tony
⚠	02/07'06	Part No. changed	Tony
⚠	2010.03.23	Add the 2p mark	Jacke

Material

- Item a Clamp: Steel zinc plated.
- Item b Terminal screw: Steel Zinc plating “-” slot type
- Item c Female contact: PhBz Tin plated
- Item d Terminal (Up body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item e Terminal (Down body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item f Clampage: Steel Zinc plated

Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 20A
- Wire range: 0.34~2.5mm²
- Solid wire(AWG): 12-22
- Stranded wire(AWG): 12-22
- Torque: 3.5Lb-In
- Screw: M2.5
- Wire strip length: 6~7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety approval: us

△ ● Part No.:

VM xx 5 5 x 1 xxxx G

POLES —
02 pole
... ..
24 pole

— G: Pb<40000ppm

Color

- 0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7035/D)

— 0000: Standard
(Steel screw plating Cr^{3+})

000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

POLE		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96
B		5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88
Tol.	±0.20						±0.25					
POLE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84	121.92
B	60.96	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52	101.60	106.68	111.76	116.84
Tol.	±0.30						±0.40					

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VM 5.08mm Low Profile Type W/O Flange Series						
PART NO.	VMxx55x1xxxxG			DWG NO.	8VM0302		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Jacke 2010.03.23	Jacke 2010.03.23		UNIT: mm		X. ±0.50
					SCALE: NONE		X.X ±0.30
					REV: C		X.XX ±0.10
				SHEET: 01/01			X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9