

UBCChip Type, High Temperature Range,
Vibration Resistance

For SMD






Long Life

Anti-Solvent
Feature**UBC**

- Highly dependable reliability withstanding load life of 1000 hours at +150°C.
- Suited for automobile electronics where heavy duty services are indispensable.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU, (EU)2015/863).
- AEC-Q200 compliant. Please contact us for details.

Specifications

Item	Performance Characteristics							
Category Temperature Range	-40 to +150°C (φ8 to 10), -55 to +150°C (φ12.5 to 18)							
Rated Voltage Range	10 to 50V							
Rated Capacitance Range	33 to 3300μF							
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C							
Leakage Current	After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV or 4 (μA), whichever is greater.							
Tangent of loss angle (tan δ)	Rated voltage (V)		10	16	25	35	50	120Hz 20°C
	tan δ (MAX.)	φ8, φ10	0.26	0.20	0.16	0.14	0.14	
		φ12.5 to φ18	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	
	For capacitance of more than 1000μF, add 0.02 for every increase of 1000μF. (φ12.5 to φ18)							
Stability at Low Temperature	Rated voltage (V)		10	16	25	35	50	120Hz
	Impedance ratio Z-40°C / Z+20°C (MAX.)	φ8, φ10	10	8	6	4	4	
		φ12.5 to φ18	8	6	4	4	4	
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 150°C.				Capacitance change		Within ±30% of the initial capacitance value	
					tan δ		300% or less than the initial specified value	
					Leakage current		Less than or equal to the initial specified value	
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 150°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.							
Marking	Black print on the case top.							

Chip Type**(φ8, φ10) 【Vibration Resistance】****(φ12.5 to φ18) 【Vibration Resistance】****Type numbering system (Example : 10V 220μF)**

	φ8	10	12.5	16	18
A	2.9	3.2	4.8	5.4	6.4
B	8.3	10.3	13.6	17.1	19.1
C	8.3	10.3	13.6	17.1	19.1
E	3.1	4.5	4.0	6.3	6.3
L	10	10	13.5	16.5, 21.5	21.5
H	1.1 to 1.5	1.1 to 1.5	1.0 to 1.4	1.0 to 1.4	1.0 to 1.4

Dimensions

V	10	16	25	35	50
Cap. (μF)	1A	1C	1E	1V	1H
33	330				8 × 10
47	470				70
100	101	8 × 10	110	8 × 10	80
220	221	10 × 10	150	10 × 10	120
330	331	12.5 × 13.5	800	12.5 × 13.5	550
470	471	16 × 16.5	850	16 × 16.5	750
680	681	18 × 21.5	1350	18 × 21.5	1100
1000	102	12.5 × 13.5	900	12.5 × 13.5	650
2200	222	16 × 16.5	800	16 × 16.5	750
3300	332	18 × 21.5	1400	18 × 21.5	1150
					Case size
					φD × L (mm)
					Rated ripple

Rated ripple current (mA rms) at 150°C 100kHz

Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10kHz or more
Coefficient	0.67	0.79	0.91	1.00

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9