






N=Number of poles

Dimension A&B&C

Dim A	(N+2)×10.0
Dim B	(N-1)×10.0
Dim C	N×10.0+3.5

Poles	Tolerance
4p-10p	±0.40
11p-20p	±0.60
21p-30p	±0.80



SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2/07'06	Part No. changed	Tony
△	7/11'06	Dimesion changed from 3.6 to 3.5	Tony
△	2006.08.3	Screw torque value changed from 10.4Lb-in to 12Lb-in	梁仁松
△	2006.08.3	Approval changed	梁仁松
△	3/30'09	Structure changed	JODY
△	3/30'09	Temperature changed from -40 ~105°C to -40 ~115°C	JODY
△	11/17'12	Change the screw plating specification	Jacky
△	11/17'12	Change the dimensional tolerance	Jacky
△	08/25'14	The dimensional tolerance is changed from 17.4±0.30 to 17.4 ^{+0.80} _{-0.30}	Airy min

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

MATERIALS ELECTRICAL

RATED VOLTAGE & CURRENT:

300 V, 20 A

WITHSTAND VOLTAGE:

AC 2000 V/Min

INSULATION RESISTANCE:

1000 MΩ OR MORE AT DC 500 V

OPERATING TEMPERATURE RANG:

△ -40 °C ~ +115 °C

△ SCREW TORQUE VALUE:

12Lb-In.

WIRE RANGE:

22 - 12 AWG

1) MOLDED PARTS:

POLYIMIDE 66, UL 94 V-0 BLACK

2) TERMINAL:

BRASS, 0.8t, Tin PLATED

△ 3) TERMINAL SCREWS:

STEEL, M3.5

4) COVER MATERIAL:

PC

△ APPROVAL:  us

△ PART NO.:

Critical dimension: ▽

YK 606 xx 1 x x 00G

NO. OF POLES

04: 4 POLES

05: 5 POLES

06: 6 POLES

...

30: 30 POLES

G:RoHS compliant(lead<4%)
in copper alloy

MARK

0: "@" MARK

1: "ANY" MARK

TERMINAL & SCREW PLATED

0: TERMINAL & SCREW: G/F

△ 1: TERMINAL: G/F, SCREW: Zinc


2: TERMINAL: Sn, SCREW: G/F

△ 3: TERMINAL: Sn, SCREW: Zinc

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	YK-606 With Flange&With Cover Series(4P-30P)						
PART NO.	YK606xx1xx00G			DWG NO.	8YK0001-606		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			
		Airy min 2014.08.25	Airy min 2014.08.25		UNIT: mm	X.	±0.50
					SCALE: NONE	X.X	±0.30
						X.XX	±0.10
						X°	±1°

SHEET: 01/01 REV.: H

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9