


GS Series Sealed Ultraminiature Slide Switches

Features/Benefits

- Ultraminiature design saves PCB space
- Sealed construction, process compatible with most PCB wash processes
- Available in thru-hole and surface mount
- Long life contact design
- RoHS compliant

Typical Applications

- Computer peripherals & network products
- Test & measurement equipment
- Telephone & cable modems



Specifications

CONTACT RATING: 0.4 VA max. @ 20 V AC or DC max.

MECHANICAL & ELECTRICAL LIFE: 40,000 make-and-break cycles at full load.

CONTACT RESISTANCE: Below 50 m Ω typ. initial @ 2-4 V DC, 100 mA.

INSULATION RESISTANCE: $10^9 \Omega$ min.

DIELECTRIC STRENGTH: 500 Vrms min. @ sea level.

STORAGE & OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C.

SOLDERABILITY: Per MIL-STD-202F method 208D, or EIA RS-186E method 9 (1 hour steam aging).

PACKAGING: Switches available in embossed anti-static tape and reels per EIA 481A. Some models available on embossed anti-static tape and reels per EIA 481-3, consult Customer Service Center.

Materials

HOUSING & BASE: Glass filled 4/6, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0).

ACTUATOR: Polyetherimide PEI (UL 94V-0), with standard internal seal.

SWITCH SUPPORT: Brass, matte-tin plated.

MOVABLE CONTACT: Copper with gold plate over nickel plate.

STATIONARY CONTACTS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.

TERMINALS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.

TERMINAL SEAL: Epoxy. All terminals insert molded.


NOTE: All models are RoHS compliant and compatible with all options.

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

How To Order

Complete part numbers for GS Series Sealed Ultraminiature Slide Switches are shown below and on page I-18.

PART NUMBER	SWITCH FUNCTION		SCHEMATIC
	POS.1	POS. 2	
GS01MCBE	ON	ON	 1 2 (COMM) 3 SPDT
Conn. Terms.	2-1	2-3	
GS02MCBE	OFF	ON	 1 3 SPST
Conn. Terms.	OPEN	3-1	
GS04MCBE	ON	OFF	 1 3 SPST
Conn. Terms.	1-3	OPEN	



GS01MCBE
SPDT



Third Angle Projection


Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change




GS Series Sealed Ultraminiature Slide Switches



Slide




GS01MABE
Horizontal Actuation
SPDT




GS02 Model

PART NUMBER	SWITCH FUNCTION		SCHEMATIC
	POS.1	POS. 2	
GS01MABE	ON	ON	 SPDT
Conn. Terms.	2-1	2-3	
GS02MABE	OFF	ON	 SPST
Conn. Terms.	OPEN	3-1	
GS04MABE	ON	OFF	 SPST
Conn. Terms.	1-3	OPEN	



GS01MSABE
Horizontal Actuation
SPDT




PART NUMBER	SWITCH FUNCTION		SCHEMATIC
	POS.1	POS. 2	
GS01MSABE	ON	ON	 SPDT
Conn. Terms.	2-1	2-3	
GS02MSABE	OFF	ON	 SPST
Conn. Terms.	OPEN	3-1	
GS04MSABE	ON	OFF	 SPST
Conn. Terms.	1-3	OPEN	

TAPE & REEL

FOR PART NUMBERS GS01MSABE, GS02MSABE, GS04MSABE

REEL INFORMATION	
OUTSIDE DIAMETER	13.00 (330,0)
PILOT HOLE	.512 (13,0)
QUANTITY PER REEL	600



Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9