


WP 09T/WS

Order No.: 2700309

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700309>

Web panel with 9.0" graphics-capable TFT widescreen display, 800 x 480 pixels, 1 x Ethernet, 2 x USB, and integrated micro browser

Commercial data

| | |
|--------------------------|---|
| GTIN (EAN) |  4 046356 547932 |
| sales group | K310 |
| Pack | 1 pcs. |
| Customs tariff | 85371099 |
| Catalog page information | Page 307 (NTK-2010) |

Product notesWEEE/RoHS-compliant since:
11/19/2009

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data**Display data**

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Display | 22.9 cm/9" TFT active |
| Resolution | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Brightness | CCFL |
| Half-life of background illumination | 50000 h |
| Touch screen | Resistive industrial touch screen |

| | |
|--------|---------------|
| Colors | 65,536 colors |
|--------|---------------|

Computer data

| | |
|-------------------|--|
| Processor | RISC ARM9 CPU; 200 MHz |
| Main memory | 32 MByte SDRAM |
| Data memory | 16 MB Flash |
| Interfaces | 10/100 MBit Ethernet; 2 x USB Host 2.0 |
| Operating systems | Windows CE 6.0 |

General data

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| External dimension, width | 260 mm |
| External dimension, height | 172 mm |
| External dimension, depth | 5 mm |
| Note regarding external dimension | Dimensions of the front plate |
| Installation dimension, width | 252 mm |
| Installation dimension, height | 164 mm |
| Mounting type | Installation in front plate |
| Weight | 1300 g |

Ambient Conditions

| | |
|--|---------------------------------|
| Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % (no condensation) |
| Permissible humidity (storage/transport) | 10 % ... 95 % (no condensation) |
| Vibration (operation) | DIN EN 60068-2-6 |
| Shock | DIN EN 60068-2-27 |

Certificates / Approvals

Certification

GL

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9