

Technical drawing of a micro switch assembly. The drawing shows a side view of the assembly with various dimensions and callouts.

Dimensions:

- Overall height: $1.781 \pm .030$ FREE POSITION
- Distance from top of switch to top of housing: $.75$
- Distance from top of switch to bottom of housing: $.657 \pm .030$
- Maximum distance from top of switch to bottom of housing: 1.220 MAX

Callouts:

- $.072 \pm .004$ WIDE X $\nabla .038 \pm .003$ KEYWAY TO WITHIN $.250$ OF SHOULDER
- $\varnothing .047$ HOLE FOR WIRE LOCKING
- 3 (Triangle symbol)

TEFLON INSULA

03

Technical drawing of a roller guide assembly. The drawing shows a side view of the assembly with various dimensions and callouts. The main body is a rectangular block with a threaded section on the left. The top section is a roller guide assembly. The dimensions are as follows:

- Overall width: $.470$
- Roller diameter: $\varnothing .750$
- Roller width: $\varnothing .5 \times .12$ WIDE CORROSION RESISTANT STEEL ROLLER
- Roller guide lock ring: $\triangle 7$
- Hex nuts: 2X HEX NUT $.812$ ACROSS FLATS $\times .125$ THICK $\triangle 7$
- Lockwasher: CORROSION RESISTANT STEEL INTERNAL TOOTH LOCKWASHER, $\varnothing .87 \times (.022)$ THICK $\triangle 7$
- Keying washer: CORROSION RESISTANT STEEL KEYING WASHER $\varnothing .87 \times .040$ THICK, TAB $.110$ WIDE $\triangle 7$
- Thread: $5/8-24$ UNEF THREAD TO WITHIN $.125$ OF SHOULDER
- Dimension: $.050$
- Dimension: $1.0 \pm .4$

PLATOR

- 1 - CORROSIVE RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 5
- 3 - CIRCUIT DIAGRAM AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 - TO ADJUST ROLLER DIRECTION, REMOVE ROLLER GUIDE LOCK RING, SCREW ROLLER GUIDE DOWN AS FAR AS POSSIBLE, THEN UNSCREW TO DESIRED DIRECTION. SECURE BY REPLACING ROLLER GUIDE LOCK RING
- 5 - COINCIDENCE OF OPERATING AND RELEASING POINTS:
.010 INCH OF PLUNGER TRAVEL
- 6 - FOR OPERATION IN TEMPERATURES OF -65° TO $+257^{\circ}$
- 7 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

WEIGHT 12 OZ MAX

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9