


PTSM 0,5/ 4-2,5-V SMD R44

Order No.: 1771114

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771114>

PC terminal block, Nominal current: 6 A, Nom. voltage: 32 V, Pitch: 2.5 mm, Number of positions: 4, Type of connection: Spring-cage conn., Assembly: SMD/THT/THR, Conductor/PCB connection direction: 90 °, Color: black

Commercial data	
EAN	4046356460149
Pack	400 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.002405 KG
Catalog page information	Page 465 (CC-2009)

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
Dimensions / positions	
Length	5 mm
Pitch	2.5 mm
Dimension a	7.5 mm
Number of positions	4
Pin spacing	2.5 mm
Technical data	
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV

Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	160 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	6 A
Nominal voltage U_N	32 V
Nominal cross section	0.5 mm ²
Maximum load current	6 A
Insulating material	LCP
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Stripping length	6 mm

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	0.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	20

Certificates / Approvals

Certification CUL, UL

CUL

Nominal voltage U_N	150 V
Nominal current I_N	5 A
AWG/kcmil	26-20

UL

Nominal voltage U_N	150 V
Nominal current I_N	5 A
AWG/kcmil	26-20


Accessories

Item	Designation	Description
Tools		
1205202	SZS 0,4X2,0	Screwdriver, bladed, matches all screw terminal blocks up to 1.5 mm ² connection cross section, blade width: 2.5 mm, without approvals


Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry


Dimension M: 13.4 mm



Diagram



Dimensioned drawing



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9