






PERFORMANCE CHARACTERISTICS :

CURRENT RATING : 1.5A AT 20°C (FULLY LOADED)
1A AT 70°C (FULLY LOADED)
RATED VOLTAGE : 500V AC (CONT / CONT)
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
CONTACT RESISTANCE : 25mΩ MAX.
INSERTION FORCE : 0.75 N MAX / CONT
EXTRACTION FORCE : 0.15 N MIN / CONT
INSULATION RESISTANCE : 10⁴ MΩ MIN.



NOTES :

1. UL APPROVED WITH USR AND CNR.
2. MEASURED AT THE BOTTOM.
3. MATERIAL CONTACT : PHOSPHORBRONZE.
HOUSING : LCP 30% GLASS-FILLED.
4. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODES.
5. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.
6. 4 = LEVEL 1 (5.30)
5 = LEVEL 2 (6.80)
6 = LEVEL 3 (8.30)

7. 'HM2J7IPE5110' LEAD FREE INDICATOR : LF = LEAD FREE
- PERFORMANCE LEVEL INDICATOR
(Ref DWG No BS,C ,201844,003)
8. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS,A ,201572,001
9. THIS PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

LOADING PATTERN : MATING SIDE

F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
C	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
B	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

www.fciconnect.com			surface -  ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		 mm		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	M.Fret	2001-07-26	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.2	size A3	Scale 1/1			
Eng	M.Fret	2001-07-26			0.XX	±0.1					
Chr	Alex Babu	2008-04-24	0° ±1°		0.XXX	±0.05	ECN			111-0044	
Appr	Alex Babu	2008-04-24	Product family MILLIPACS				Spec ref -				
		title MPACS RA HDR				dwg no		BSC202767019			Rev. G
		type B (19 POS), not shielded									
		catalog no HM2J7IPE5110----				CUSTOMER COPY			sheet 1 of 1		

rev	ecn no	dr	date
A	CONV R0	GNV	2002-08-28
B	EC B20190	MF	2002-11-22
C	105-0108	AB	2005-06-23
D	106-0107	AB	2006-07-15
E	108-0050	AB	2008-04-24
F	110-0098	GT	2010-04-19
G	111-0044	GT	2011-02-28

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9