

Printed-circuit board connector - CC 2,5/ 2-GSF-5,08 GN P26THR - 1711003

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)


PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under "Downloads"



The figure shows a 6-position version

Your advantages

- ✓ Designed for integration into the SMT soldering process
- ✓ Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
- ✓ Screwable flange for superior mechanical stability
- ✓



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
GTIN	 4 055626 200453
GTIN	4055626200453

Technical data

Dimensions

Length [l]	12 mm
Width	20.27 mm
Pitch	5.08 mm
Dimension a	5.08 mm
Width [w]	20.27 mm
Height [h]	11.17 mm
Height	8.57 mm
Length of the solder pin	2.6 mm
Pin dimensions	1 x 1 mm
Length	12 mm

Printed-circuit board connector - CC 2,5/ 2-GSF-5,08 GN P26THR - 1711003

Technical data

General

Range of articles	CC 2,5/...GSF
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	4 kV
Rated surge voltage (III/2)	4 kV
Rated surge voltage (II/2)	4 kV
Rated voltage (III/3)	250 V
Rated voltage (III/2)	320 V
Rated voltage (II/2)	400 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	12 A
Maximum load current	12 A
Insulating material	LCP
Flammability rating according to UL 94	V0
Color	green
Number of positions	2

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

Printed-circuit board connector - CC 2,5/ 2-GSF-5,08 GN P26THR - 1711003

Approvals

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	B	C	
Nominal voltage UN	300 V	300 V	
Nominal current IN	10 A	10 A	

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9