




Super-Grip® Cable Ties – Weather Resistant and Heat Stabilized Nylon 6.6

- Weather resistant material has greater resistance to damage caused by ultraviolet light – indoor or outdoor use
- Heat stabilized material for high temperature applications up to 239°F (115°C) – indoor use
- Designed to grip the bundle tightly to resist lateral movement of the tie once installed

- High strength allows the tie to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction environments
- Thin, wide strap body provides flexibility enabling it to conform to bundle while maintaining tensile strength
- Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
- Complementary mounts available, see pages B2.7, B2.11, B2.13 and B2.21



Part Number	Length		Width		Thickness		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Strength		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N			

Weather Resistant Nylon 6.6

Miniature Cross Section

SG100M-C0	4.2	106	.118	3.0	.038	1.0	.90	23	18	80	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
-----------	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	----	----	----	----------------------------------	-----	------

Intermediate Cross Section

SG150I-C0	6.2	157	.168	4.3	.040	1.0	1.50	38	40	178	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
-----------	-----	-----	------	-----	------	-----	------	----	----	-----	----------------------------------	-----	------

Standard Cross Section

SG200S-C0	8.3	211	.225	5.7	.046	1.2	2.00	51	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100	1000
SG250S-C0	10.4	264	.225	5.7	.050	1.3	2.60	66	75	334		100	1000
SG300S-C0	12.4	315	.225	5.7	.050	1.3	3.20	81	75	334		100	1000
SG370S-C0	15.3	389	.225	5.7	.052	1.3	4.20	107	75	334		100	1000

Light-Heavy Cross Section

SG350LH-L0	15.3	389	.330	8.4	.064	1.6	4.13	105	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	50	500
------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	----	-----

Heavy Cross Section

SG450H-L0	18.6	471	.380	9.7	.068	1.7	5.20	132	175	778	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	50	500
-----------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	----	-----

Heat Stabilized Nylon 6.6

Standard Cross Section

SG200S-M30	8.3	211	.225	5.7	.046	1.2	2.00	51	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
SG300S-M30	12.4	315	.225	5.7	.050	1.3	3.20	81	70	311		1000	10000

Light-Heavy Cross Section

SG350LH-TL30	15.3	389	.330	8.4	.064	1.6	4.13	105	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	250	2500
--------------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	------------------------------------	-----	------

Note: UL Listed and CSA Certified except SG450H-L0 and heat stabilized material (30).

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9