





180-040 (-03, -13, -23, -33)
MIL-PRF-28876 Type Wall Mount Receptacle Connector
 for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini



**03 - WALL MOUNT RECEPTACLE
WITHOUT BACKSHELL**



**RECOMMENDED
PANEL CUT-OUT**



**13 - WALL MOUNT RECEPTACLE
WITH STRAIGHT BACKSHELL**

TABLE VI: SHELL SIZE

Shell Size	D ± .020 (0.5)	E	F Dia ± .005 (0.1)	C Dia Max	L Dia Max	"A" Thread Size .1P-.2L-DS
11	1.022 (26.0)	.750 (19.1)	.812 (20.6)	.960 (24.4)	.960 (24.4)	.750 (19.05)
13	1.137 (28.9)	.843 (21.4)	.937 (23.8)	1.085 (27.6)	1.085 (27.6)	.875 (22.2)
15	1.257 (31.9)	.968 (24.6)	1.124 (28.5)	1.255 (31.9)	1.255 (31.9)	1.062 (26.9)
23	1.718 (43.6)	1.281 (32.5)	1.562 (39.7)	1.695 (43.1)	1.763 (44.8)	1.500 (38.1)

180-040 (-06, -16, -26, -36)
MIL-PRF-28876 Type Plug Connector
 for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini



**MIL-PRF-
28876**








TABLE VI: SHELL SIZE

Shell Size	B Dia Max	C Dia Max	L Dia Max	"A" Thread Size .1P-.2L-DS
11	1.028 (26.1)	.960 (24.4)	.960 (24.4)	.750 (19.05)
13	1.141 (29.0)	1.085 (27.6)	1.085 (27.6)	.875 (22.2)
15	1.263 (32.1)	1.255 (31.9)	1.255 (31.9)	1.062 (26.9)
23	1.705 (43.3)	1.695 (43.1)	1.763 (44.8)	1.500 (38.1)

180-040 (-04, -14, -24, -34)
MIL-PRF-28876 Type Jam Nut Receptacle Connector
 for use with MIL-PRF-29504/14 and /15 Termini



**RECOMMENDED
PANEL CUTOUT**



**14 - JAM NUT MOUNT RECEPTACLE
WITH STRAIGHT BACKSHELL**
 (Consult Factory for 45° and 90° Backshell Versions)

TABLE VI: SHELL SIZE

Shell Size	G Max	H ± .010 (0.3)	J ± .005 (0.1)	K Dia ± .005 (0.1)	C Dia Max	L Dia Max	"A" Thread Size .1P-.2L-DS
11	1.290 (32.8)	1.262 (32.1)	.848 (21.5)	.885 (22.5)	.960 (24.4)	.960 (24.4)	.750 (19.05)
13	1.435 (35.9)	1.387 (35.2)	.937 (24.7)	1.010 (25.7)	1.085 (27.6)	1.085 (27.6)	.875 (22.2)
15	1.650 (41.9)	1.575 (40.0)	1.160 (29.5)	1.198 (30.4)	1.255 (31.9)	1.255 (31.9)	1.062 (26.9)
23	2.093 (53.2)	2.014 (51.2)	1.598 (40.6)	1.635 (41.5)	1.695 (43.1)	1.763 (44.8)	1.500 (38.1)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9