

270×270×99 mm

San Ace C270 9B1T type

General Specifications

- Material Motor case: Aluminum (Black coating), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-0)
Bracket: Aluminum, Plastic (Flammability: UL 94V-0)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and motor case)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and motor case)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow (Control) Brown
- Mass 1700 g

Specifications

The models listed below **have pulse sensors with PWM control function.**


Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9B1TP24P0H001	24	16 to 36	100	3.2	76.8	3050	17.6 622	530 2.13	71	-20 to +70	40000/60°C (70000/40°C)
			15	0.4	9.6	1000	5.75 203	57.4 0.23	53		
9B1TP48P0G001	48	36 to 72	100	2.75	132	3650	21.0 742	760 3.05	74	-20 to +60	
			15	0.2	9.6	1000	5.75 203	57.4 0.23	53		
9B1TP48P0H001	48	36 to 72	100	1.6	76.8	3050	17.6 622	530 2.13	71	-20 to +70	
			15	0.2	9.6	1000	5.75 203	57.4 0.23	53		

* PWM frequency: 25 kHz. Fan does not rotate when PWM duty cycle is 0%.
Max input of 9B1TP24P0H001/9B1TP48P0H001: 160 W, 9B1TP48P0G001: 280 W at rated voltage.


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9B1TP24P0H001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle



Operating voltage range




PWM duty - Speed characteristics example




Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9B1TP48P0G001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle



Operating voltage range




PWM duty - Speed characteristics example




9B1TP48P0H001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle




Operating voltage range



PWM duty - Speed characteristics example



Dimensions (unit: mm)



DC
Centrifugal Fan 270 mm sq.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9