

Modified Fluoroelastomer

Product Facts

- Heat-shrinkable, flexible, fluid-resistant modified fluoro-elastomer
- Excellent resistance to long-term fuel immersion



Applications

TE -12 molded parts with fluoroelastomers are designed to be used in conjunction with tubing made from fluoroelastomers or multi-conductor cable jackets and a suitable adhesive in System 200.

This system provides excellent resistance to elevated temperatures and continuous fuel immersion. Available in a wide range of configurations, -12 molded parts will operate from -55°C [-67°F] to 200°C [392°F]. The standard color is black.

Installation

-12 molded parts will shrink on the application of heat above 175°C [347°F].

Recommended installation temperature: 220°C [428°F]

Operating Temperature Range

-55°C to 200°C
[-67°F to 392°F]

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

-12 (Continued)

Specifications/Approvals

Military	TE
SAE-AS81765/4	RT-1312
Def. Stan. 59-97 Issue 3 Type DD (Europe)	—
BS-G-198-5-DD-P (Europe)	—
SAE-AS85049/ 140, 141, 142 (material designator D)	—

Product Characteristics

		Specification Requirements	Test Method
Physical	Tensile strength	12.4 MPa (min.)	ISO 37
	Ultimate elongation	300% (min.)	ISO 37
	2% secant modulus	70 MPa (max.)	ASTM D 882
	Specific gravity	1.95 (max.)	ISO 1183
Thermal	Heat aging for 168 h at 250°C [482°F]	Ultimate elongation 250% (min.)	ISO 188, ISO 37
	Heat shock for 4 h at 300°C [572°F]	No dripping, cracking, or flowing	ASTM D 2671
	Low temperature flex at -55°C [-67°F]	No cracking	ASTM D 2671
	Flammability (burn time)	30 s (max.)	ASTM D 635
Electrical	Electric strength	8 MV/m (min.)	IEC 243
Water absorption	—	0.5% (max.)	ISO 62
Fluid resistance	Aviation fuel F40	Tensile strength 11 MPa (min.) Ultimate elongation 200% (min.)	ISO 1817 after immersion for 24 h at 23°C [73°F]
	Lubricating oil O-149	Tensile strength 11 MPa (min.) Ultimate elongation 200% (min.)	ISO 1817 after immersion for 24 h at 93°C [200°F]
	Hydraulic fluid H515	Tensile strength 11 MPa (min.) Ultimate elongation 200% (min.)	ISO 1817 after immersion for 24 h at 93°C [200°F]

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9