

## Coupler connector - RF-12P1N8A9VDU - 1613960

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

RoHS

### Key Commercial Data

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit | 20 pc                                                                                                   |
| GTIN         | <br>4 046356 442466 |
| GTIN         | 4046356442466                                                                                           |

### Technical data

#### General

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Note                                               | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Type of locking                                    | Screw locking                                             |
| Direction of rotation of contact chamber numbering | Standard                                                  |
| Coding                                             | N                                                         |
| Contact connection method                          | Crimp connection                                          |
| Type of contacts                                   | Pin                                                       |
| Number of positions                                | 12                                                        |
| Contact diameter of power contacts                 | 1 mm                                                      |
| Nominal current per power contact at 25°C          | 8 A                                                       |
| Conductor entry                                    | 5 mm ... 13.2 mm                                          |
| Pg housing screw connection                        | none                                                      |

#### Ambient conditions

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ambient temperature  | -20 °C ... 125 °C |
| Degree of protection | IP67              |

#### Material

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Housing material | High-grade steel 1.4305 |
|------------------|-------------------------|

## Coupler connector - RF-12P1N8A9VDU - 1613960

### Technical data

Specifications according to DIN EN 61984:2001


|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Installation height max.                      | 2000 m |
| Nominal / operating voltage of power contacts | 150 V  |
| Rated surge voltage of power contacts         | 2.5 kV |
| Overvoltage category of power contacts        | III    |
| Degree of pollution of power contacts         | 3      |
| Overvoltage category of signal contacts       | III    |
| Degree of pollution of signal contacts        | 3      |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

### Drawings

Dimensional drawing



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9