

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
E	Engineering Update w/o Changes	02/23/04	M. C.



457 SERIES

PART NO.	H	T	F
457-510	.510 (13.0)	.490 (12.4)	.010 (.25)
457-530	.530 (13.5)		.020 (.51)
457-550	.550 (14.0)		.030 (.76)
457-570	.570 (14.5)		.040 (1.0)
457-590	.590 (15.0)		.050 (1.3)
457-610	.610 (15.5)		.060 (1.5)
457-630	.630 (16.0)		.070 (1.8)
457-650	.650 (16.5)		.080 (2.0)
457-670	.670 (17.0)		.090 (2.3)
457-690	.690 (17.5)		.100 (2.5)

458 SERIES

PART NO.	H	T	F
458-700	.700 (17.8)	.680 (17.3)	.010 (.25)
458-720	.720 (18.3)		.020 (.51)
458-740	.740 (18.8)		.030 (.76)
458-760	.760 (19.3)		.040 (1.0)
458-780	.780 (19.8)		.050 (1.3)
458-800	.800 (20.3)		.060 (1.5)
458-820	.820 (20.8)		.070 (1.8)
458-840	.840 (21.3)		.080 (2.0)
458-860	.860 (21.8)		.090 (2.3)
458-880	.880 (22.4)		.100 (2.5)

459 SERIES

PART NO.	H	T	F
459-900	.900 (22.9)	.880 (22.4)	.010 (.25)
459-920	.920 (23.4)		.020 (.51)
459-940	.940 (23.9)		.030 (.76)
459-960	.960 (24.4)		.040 (1.0)
459-980	.980 (24.9)		.050 (1.3)
459-1000	1.000 (25.4)		.060 (1.5)
459-1020	1.020 (25.9)		.070 (1.8)
459-1040	1.040 (26.4)		.080 (2.0)
459-1060	1.060 (26.9)		.090 (2.3)
459-1080	1.080 (27.4)		.100 (2.5)

450 SERIES

PART NO.	H	T	F
450-050	.050 (1.3)	.030(.76)	.010 (.25)
450-060	.060 (1.5)		.015 (.38)
450-070	.070 (1.8)		.020 (.51)
450-080	.080 (2.0)		.025 (.64)
450-090	.090 (2.3)		.030 (.76)
450-100	.100 (2.5)		.035 (.89)
450-110	.110 (2.8)		.040 (1.0)
450-120	.120 (3.0)		.045 (1.1)
450-130	.130 (3.3)		.050 (1.3)
450-140	.140 (3.6)		.055 (1.4)
450-150	.150 (3.8)		.060 (1.5)
450-160	.160 (4.1)		.065 (1.7)
450-170	.170 (4.3)		.070 (1.8)
450-180	.180 (4.6)		.075 (1.9)
450-190	.190 (4.8)		.080 (2.0)
450-200	.200 (5.1)		.085 (2.2)

455 SERIES

PART NO.	H	T	F
455-200	.200 (5.1)	.150(3.8)	.025 (.64)
455-210	.210 (5.3)		.030 (.76)
455-220	.220 (5.6)		.035 (.89)
455-230	.230 (5.8)		.040 (1.0)
455-240	.240 (6.1)		.045 (1.1)
455-250	.250 (6.4)		.050 (1.3)
455-260	.260 (6.6)		.055 (1.4)
455-270	.270 (6.9)		.060 (1.5)
455-280	.280 (7.1)		.065 (1.7)
455-290	.290 (7.4)		.070 (1.8)
455-300	.300 (7.6)		.075 (1.9)
455-310	.310 (7.9)		.080 (2.0)
455-320	.320 (8.1)		.085 (2.2)
455-330	.330 (8.4)		.090 (2.3)
455-340	.340 (8.6)		.095 (2.4)
455-350	.350 (8.9)		.100 (2.5)

456 SERIES

PART NO.	H	T	F
456-350	.350 (8.9)	.300(7.6)	.025 (.64)
456-360	.360 (9.1)		.030 (.76)
456-370	.370 (9.4)		.035 (.89)
456-380	.380 (9.7)		.040 (1.0)
456-390	.390 (9.9)		.045 (1.1)
456-400	.400 (10.2)		.050 (1.3)
456-410	.410 (10.4)		.055 (1.4)
456-420	.420 (10.7)		.060 (1.5)
456-430	.430 (10.9)		.065 (1.7)
456-440	.440 (11.2)		.070 (1.8)
456-450	.450 (11.4)		.075 (1.9)
456-460	.460 (11.7)		.080 (2.0)
456-470	.470 (11.9)		.085 (2.2)
456-480	.480 (12.2)		.090 (2.3)
456-490	.490 (12.4)		.095 (2.4)
456-500	.500 (12.7)		.100 (2.5)

- MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, WHITE. BIVAR MATERIAL CODE 04-WE. BASF ULTRAMID NYLON 6/6 A3K WHITE.
- GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 BIVAR [®] 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
.X ± .1	DECIMALS		
.XX ± .01			
.XXX ± .005			
DESIGNED: Michael Chen		DATE: 02/28/03	TITLE: T-1(3mm) & T-1 3/4(5mm) MOLDED LED MOUNT
CHECKED: D. Green		DATE: 02/28/03	PART NO: 45X-XXX CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 1 REVISION: E <small>CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.</small>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9