


For use when space constraints require extremely compact solutions and internal jumping is required.



Individual components can be used to build your own assemblies. Just snap the required number of terminal block components together and place a Mounting Section on each end.

The CMB4 accepts internal jumpers and standard marking tags.

- Extremely compact and cost effective
- High density
- Screw-cage clamp
- Internal jumping provision
- Polyamide 6.6
- Standard color: gray



CMB4




EPCMB4

Terminal Width	6 mm		
Height x Length	28 x 27 mm		
Stripping Length	9 mm		
Insulation Material	Polyamide 6.6		
Type of Connection	2 screw clamps & 1 tapped hole for cross connect.		
Approvals	  		
Wire Range	22-10 AWG	0.2-4 sq.mm	22-10 AWG
Voltage Rating	300 V	500 V	300 V
Current Rating	35 A	32 A	30 A
Torque	7 lb-in	0.5 Nm	7 lb-in

Other Approvals



Preassembled blocks are also available for quick and easy installations.
See Dimensions below.



Dimensions mm (in.)
CMB4

Terminal Block

Mounting Section

Separator Plate

Mounting Screw*

Internal Jumper**	2 pole	CA727/2	100
	3 pole	CA727/3	100
	4 pole	CA727/4	100
	10 pole	CA727/10	10

Insulated Internal Jumper**	2 pole	CA747/2	100
	3 pole	CA747/3	100
	4 pole	CA747/4	100
	10 pole	CA747/10	10

Current Bars	2 pole	CA703/1	100
	3 pole	CA704/1	100
	4 pole	CA705/1	100
	10 pole	CA732/10	100
	10 pole (breakable)	CA732/10-A	100
	100 pole	CA732/100	10

Shorting Sleeve & Screw**	CA607/S/Q	100
---------------------------	-----------	-----

External Jumper	2 pole	CA714/2	100
	3 pole	CA714/3	100
	4 pole	CA714/4	100
	10 pole	CA714/10	20

Marking Tags	MT2	100
--------------	-----	-----

Cat. No.	Std. Pk.
----------	----------


CMB4	100
-------------	-----

EPCMB4	50
---------------	----

SPCMB4	100
---------------	-----

Any length M3 screw may be used.	
----------------------------------	--

Cat No.	No. of Poles	Width (a)	Hole Spacing (b)
CMB4/2	2	26 (1.02)	19 (0.75)
CMB4/3	3	32 (1.26)	25 (0.98)
CMB4/4	4	38 (1.50)	31 (1.22)
CMB4/5	5	44 (1.73)	37 (1.46)
CMB4/6	6	50 (1.97)	43 (1.69)
CMB4/7	7	56 (2.20)	49 (1.93)
CMB4/8	8	62 (2.44)	55 (2.17)
CMB4/9	9	68 (2.68)	61 (2.40)
CMB4/10	10	74 (2.91)	67 (2.64)
CMB4/11	11	80 (3.15)	73 (2.87)
CMB4/12	12	86 (3.39)	79 (3.11)
CMB4/13	13	92 (3.62)	85 (3.35)
CMB4/14	14	98 (3.86)	91 (3.58)
CMB4/15	15	104 (4.09)	97 (3.82)
CMB4/16	16	110 (4.33)	103 (4.06)
CMB4/17	17	116 (4.57)	109 (4.29)
CMB4/18	18	122 (4.80)	115 (4.53)
CMB4/19	19	128 (5.04)	121 (4.76)
CMB4/20	20	134 (5.28)	127 (5.00)
CMB4/21	21	140 (5.51)	133 (5.24)
CMB4/22	22	146 (5.75)	139 (5.47)
CMB4/23	23	152 (5.98)	145 (5.71)
CMB4/24	24	158 (6.22)	151 (5.94)



Mounting Section
EPCMB4

* Any length M3 screw may be used.
** Torque recommendation is 3.5 lb-in.

COLOR BLOCKS
(other than standard grey)

When ordering please add color suffix to Cat. No.

Example for color Red: **Cat.No./R**

Color	Ordering Suffix
Red	R
Yellow	Y
Blue	BU
Green	G

Consult Altech for availability:

Orange	O
Beige	BG
Dark Brown	DB
Black	BL
White	W

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9