

Cable ring - NBC-100,0-94H - 1411695

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable ring, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, Black RAL 9005, shielded, free cable end, on free cable end, Cable length: 100 m, Power with Ethernet (PWE)

Product Features



Ethernet

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444995
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	100 m
-----------------	-------

General data

Number of positions	8
Signal type/category	Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps

Cable

Cable type	Ethernet hybrid
Cable type (abbreviation)	94H
UL AWM style	20963 (80°C/30 V)
Signal type/category	Ethernet hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
Cable structure	1x4xAWG26+1x4xAWG20
Conductor cross section	4x 0.15 mm ² (Data)
	4x 0.6 mm ² (Power)
AWG signal line	26
AWG power supply	20

Cable ring - NBC-100,0-94H - 1411695

Technical data

Cable

Conductor structure signal line	19x 0.10 mm
Conductor structure, voltage supply	19x 0.20 mm
Core diameter including insulation	1.05 mm (Data)
	1.4 mm (Power)
Wire colors	White/orange, orange, white/green, green, white, blue, brown, black
Overall twist	1 star quad and 4 wires with 2 fillers
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter D	7.6 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	2000000
Minimum bending radius, drag chain applications	10 x D
Traversing path	4.5 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	3 m/s ²
Cable weight	87 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP (Data)
	PP (Power)
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km
Loop resistance	≥ 280 Ω (Data)
	≥ 34.6 Ω (Power)
Working capacitance	nom. 50 nF (per kilometer)
Wave impedance	100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz)
Shield attenuation	≥ 80 dB (30 MHz ... 125 MHz)
Differential impedance	100 Ω ±5 % (at 100 MHz)
Nominal voltage, cable	≤ 30 V (Peak value, not for high-power applications)
Test voltage Core/Core	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Special properties	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
	Silicone-free
Flame resistance	In acc. with UL 1581, section 1061
Halogen-free	according to IEC 60754
	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	According to IEC 60811-2-1

Cable ring - NBC-100,0-94H - 1411695

Technical data

Cable

	according to VDE 0282 Part 10
Other resistance	Low adhesion
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation)
	-30 °C ... 70 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830

Drawings

Cable cross section



Ethernet hybrid [94H]

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9