

TERMOPTO
TOS 120VAC/48VDC 0.5A RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TERMOPTO solid-state relay, 5 to 48 V DC 0.5 A output version,

with AC or DC input, available in different versions:

- With screw connection
- In 6.1 mm width
- With various input protective circuits (free-wheel diode, varistor, RC filter)
- Pluggable cross-connections
- Enclosed design

General ordering data

Order No.	1180290000
Type	TOS 120VAC/48VDC 0.5A RC
Version	TERMOPTO, Solid-state relay, Rated control voltage: 120 V AC $\pm 20\%$, Rated switching voltage: 5...48 V DC, Rated switching current: 500 mA, Screw connection
GTIN (EAN)	4032248100057
Qty.	10 pc(s).

TERMOPTO
TOS 120VAC/48VDC 0.5A RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technical data
Dimensions and weights

Width	6.1 mm	Height	74.5 mm
Depth	55 mm	Net weight	20.6 g

Temperatures

Operating temperature	-20 °C...+60 °C	Storage temperature	-40 °C...+80 °C
-----------------------	-----------------	---------------------	-----------------

Probability of failure

MTTF	2,500 Years
------	-------------

Connection data

Clamping range, rated connection	2.5 mm ²	Clamping range, rated connection, min.	0.5 mm ²
Clamping range, rated connection, max.	4 mm ²	Tightening torque, min.	0.4 Nm
Tightening torque, max.	0.6 Nm	Stripping length, rated connection	9 mm

Control side

Rated control voltage	120 V AC ±20 %	Nominal control current	6.4 mA AC
Power rating	≤ 0.61 VA	Input frequency	< 10 Hz
Cut-in (switch-on) voltage	≥ 102 V AC	Dropout voltage	≤ 48 V AC
Protective circuit, control side	RC element	Status display on control side	Green LED

Load side

Rated switching voltage	5...48 V DC	Continuous current	500 mA
Rated switching current	500 mA	Switch-on delay	< 12.6 ms
Switch-off delay	< 20.8 ms	Load category	DC1
Leakage current	< 10 µA	Protective circuit, load side	Diode
Voltage drop at max. load	< 1 V	Load side status indicator	No
Short-circuit-proof	No		

General data

Solid-state type	Transistor	No. of poles	1
Conductor connection system		Humidity	5...95 % rel. humidity T _u = 40 °C, no condensation
	Screw connection		
UL 94 flammability rating	V-0	Standards	DIN EN 50178, IEC 62314, UL508

Insulation coordination

Rated voltage	300 V	Clearance and creepage distances for control side - load side	> 3 mm
Impulse withstand voltage	4 kV (1.2/50 µs)	Pollution severity	2
Surge voltage category	III		

Further details of approvals

Standards	DIN EN 50178, IEC 62314, UL508
-----------	--------------------------------

**TERMOPTO
TOS 120VAC/48VDC 0.5A RC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technical data**Classifications**

ETIM 3.0	EC001504	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.0	27-27-09-90	eClass 7.0	27-27-09-90

Approvals

Approvals

**Downloads**Declaration of Conformity [K305_02_11.pdf](#)

TERMOPTO
TOS 120VAC/48VDC 0.5A RC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16



D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Drawings**Electric symbol****120 V...230 V AC**

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9