

Humidity + Temperature Chart Recorder



Best value graphical datalogger in the market

User friendly, easy to set up and operate


Features:

- Simultaneous numerical and graphical display of Humidity and Temperature readings, plus Time and Date
- Measures Humidity (10 to 95%RH) and Temperature (-20.0°F to 140.0°F) plus included LabVIEW™-based software calculates and graphs Dew Point, Wet Bulb, and GPP (grains per pound)
- Large dual graphical LCD displays with adjustable vertical and horizontal TAC resolution
- Internal memory records up to 49,000 data points and can be transferred to a PC via RS-232 serial port for further data analysis
- LCD indicates percentage of memory remaining
- Replaceable probe does not require recalibration
- Detachable probe extends up to 1 meter for measurements in closed environments
- Audible and visual alarm with Hi/Low setpoints
- Output socket used with optional external alarm module
- Scroll the cursor to display selected data recorded
- Desk or wall mount
- Complete with built-in stand, detachable probe with 3ft (1m) cable, RS232 cable, RS-232 To USB Adaptor, PC software, 100-240VAC 50/60Hz adaptor, and 3 AA batteries



Applications:

- Monitor and record Laboratory or clean Room temperature and humidity history
- Record process conditions
- Generate warning when conditions are outside required limits
- Monitor controlled environment areas such as freezers, storage areas and other critical areas
- Store humidity and temperature historical data for report generation



PC based software with proprietary cable (included) for data download, or view on screen with scrollable and expandable chart



Wall mounted for storage and easy viewing of Temperature and Humidity trends with date/time stamp



Desk mount configuration with easy to program swivel arm control panel plus probe with remote cable for reaching into ducts and humidity chambers

Specifications

Relative Humidity Range	10.0 to 95.0%
Temperature Range	-20.0 to 140.0°F (-28.0 to 60.0°C)
Accuracy	±3% Relative Humidity; ±1.8°F/±1°C
Dimensions	5 x 7.7 x 0.9" (129x195x22mm)
Weight	12.6oz (357g)

Ordering Information:

- RH520A Humidity + Temperature Chart Recorder w/universal adaptor
- RH520A-NIST RH520A with NIST Certificate
- RH520A-220 Humidity + Temperature Chart Recorder (220V)
- RH520A-220-NIST Humidity + Temperature Chart Recorder (220V)
- RH520A-240 Humidity + Temperature Chart Recorder (240V)
- RH520A-240-NIST Humidity + Temperature Chart Recorder (240V)
- RH522 Replaceable Humidity/Temperature Probe

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9