




EN60 320-2-2 Standard Sheet F Class I Shuttered
SNAP FIT TO PANEL OUTLET

PX0783/10/28

- Shuttered
- Panel Sizes 1, 1.5, 2.0 or 3.0mm
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)


FLANGE MOUNT OUTLET


PX0793/28

- Shuttered
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)


RECTANGULAR FLANGE MOUNT OUTLET

PX0793/1/Termination

- Shuttered
- Rectangular Flange Mount Outlet
- 2.8, 4.8 or 6.3mm Tabs
- 10A, 250V a.c.
(15A, 250V a.c. UL & CSA)



Specification	PX0783/Panel/Term/Col	PX0793/Term/Col	PX0793/1/Term/Col
Fixing:	Snap fit, /10 (1mm), /15 (1.5mm), /20 (2mm), /30 (3mm)	Flange	Rectangular Flange
Terminations:	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder)	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder)	/28 (2.8mm solder), /48 (4.8mm tab) /63 (6.3mm tab), /ST (solder)
Colours:	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)	No suffix (Black), /WH (White), /GY (Grey)
Max. Rating:	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)	10A, 250V a.c. (UL & CSA 15A, 250V a.c.)
Contact Resistance:	<10mΩ	<10mΩ	<10mΩ
Insulation Resistance:	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ	>10 ⁴ MΩ
A.C. Breakdown:	Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV	Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV	Pole-Pole 7kV. Poles-Panel 9kV
Operating Temp. Range:	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C
Mouldings:	Nylon, Flammability Rating UL 94V-0	Nylon, Flammability Rating UL 94V-0	Nylon, Flammability Rating UL 94V-0
Contacts:	Brass, Tin Plated	Brass, Tin Plated	Brass, Tin Plated
Approvals:	UR approval does not cover 4.8mm tab option	UR approval does not cover 4.8mm tab option	UR approval only covers /ST version
Accessories / Notes:	P.No. 12075, 14228 (See Page 96-97)	P.No. 12075, KT0006, 14228 (See Pages 95-97)	P.No. 12075, KT0006, 14228 (See Pages 95-97)
Mates with:	PX0685, PX0686, PX0686/SE	PX0685, PX0686, PX0686/SE	PX0685, PX0686, PX0686/SE
RoHS	Compliant	Compliant	Compliant

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9