



	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
J	PART NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISH LENGTH			PART NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISH LENGTH						J
	1300060217	103000A01F030	3.00' +1.75" -0 [.9M +44.5 -0]			1300060257	103000A01F450	45.00' +12.50" -0 [13.7M +317.5 -0]						
	1300060221	103000A01F060	6.00' +3.50" -0 [1.8M +88.9 -0]			1300060258	103000A01F500	50.00' +24.50" -0 [15.2M +622.3 -0]						
I	1300060229	103000A01F090	9.00' +3.50" -0 [2.7M +88.9 -0]											I
	1300060232	103000A01F120	12.00' +6.50" -0 [3.7M +165.1 -0]											
	1300060237	103000A01F150	15.00' +6.50" -0 [4.6M +165.1 -0]											
H	1300060241	103000A01F200	20.00' +6.50" -0 [6.1M +165.1 -0]											H
	1300060246	103000A01F250	25.00' +12.50" -0 [7.6M +317.5 -0]											
	1300060250	103000A01F300	30.00' +12.50" -0 [9.1M +317.5 -0]											
G	1300060253	103000A01F350	35.00' +12.50" -0 [10.7M +317.5 -0]											G
	1300060254	103000A01F400	40.00' +12.50" -0 [12.2M +317.5 -0]											
	NOTE 1) MATERIAL: SEE TABLE 2) FINISHES: SEE TABLE 3) WRAP LABEL IS MARKED WITH P/N, DATE CODE, VOLTAGE & AMPERAGE 4) MATES WITH: MINI CHANGE, 3 POLE RECEPTACLE 5) ELECTRICAL DATA: INLINE CORDSET FEMALE A-SIZE WITH FLYING LEADS 16AWG UNSHIELDED POLES: 3 MAX. VOLTAGE: 600V MAX. CURRENT 13A PROTECTION IP67 TEMPERATURE RANGE: -20°C TO 105°C 6) PACKAGING: CABLE ASSEMBLIES ARE BAGGED SEPERATELY IN POLY BAGS WITH BAR CODE LABEL ATTACHED TO OUTSIDE OF BAG. 7)ASSEMBLY IS RoHS COMPLIANT. 8)CERTIFICATION UL RECOGNIZED, FILE NO. E152210 CSA CERTIFIED, FILE NO. LR6837			F										
					F									
						E								
				D										
					C									
						B								
				A										

6	1	LABEL	PLASTIC FILM	BLACK/YELLOW
5	3	CONTACT SOCKET	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
4	1	INSERT	PVC	YELLOW
3	1	COUPLING NUT	ZINC DIE CAST	BLACKE-COATED
2	1	OVERMOLD	PVC	YELLOW
1	1	CABLE, 16AWG-3 TYPE ST00W	PVC	YELLOW
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

CORRECT COLOR ROTATION

EC NO: WNA2010-0389

DRWN: TWOLDEGE 12/17/09

CH'KD: BWOODMAN

APPR: JFMURPHY 2010/01/04

B

DESCRIPTION

REV

QUALITY SYMBOL

▽=0

▽C=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	±----	±---
3 PLACES	±.005	±.005
2 PLACES	±.013	±.010
1 PLACE	±.025	±.020

ANGULAR ±1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE

IN/MM

DRAWN BY

DATE

TWOLDEGE 2009/07/10

CHECKED BY

DATE

BWOODMAN 2009/07/10

APPROVED BY

DATE

JFMURPHY 2010/01/04

MATERIAL NO.

SEE CHART

SIZE

C

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

SCALE

1:1

DESIGN UNITS

INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE

MINI CHANGE ASSEMBLY 3-POLE FEMALE ST 16/3AWG PVC

molex

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.

SD-130006-008

SHEET NO.

1 OF 1

	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
--	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

WIRING DIAGRAM

P1	
1	GREEN/YELLOW-GRD
2	BLACK
3	WHITE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9