

Plug - PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH - 1709451


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug component, Nominal current: 6 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 3, Pitch: 2.5 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: white, Contact surface: Tin

Product Features

- White design: Stable color when welding and during use
- Time saving push-in connection, tools not required
- Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
- High current carrying capacity of 6 A in very compact dimensions
- Inverted connector with pin contacts for touch-proof device outputs or free-hanging cable/cable connections



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	250 pc
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length	15.5 mm
Height	5 mm
Width	9.2 mm
Pitch	2.50 mm
Dimension a	5 mm

General

Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	1.5 kV

Plug - PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH - 1709451

Technical data

General

Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	100 V
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	320 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I _N	6 A
Nominal cross section	0.5 mm ²
Maximum load current	6 A
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Stripping length	6 mm
Number of positions	3

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	0.5 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	0.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	20

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440309

Plug - PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH - 1709451

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440309
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approvals

Approvals

Approvals

cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted


Approval details

cULus Recognized	
	B
mm ² /AWG/kcmil	26-20
Nominal current I _N	5 A
Nominal voltage U _N	150 V


Drawings

Plug - PTSM 0,5/ 3-PI-2,5 WH - 1709451

Diagram



Dimensional drawing



Type: PTSM 0,5/...-PI-2,5 WH with PTSM 0,5/...-HHI0-2,5-SMD WHR...

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9