


IB IL 24 PWR IN

Order No.: 2726311


The illustration shows version IB IL 24 PWR IN/F

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2726311>

Inline power terminal block, without accessories, 24 V DC



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 168155
sales group	K417
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091
Catalog page information	Page 59 (AX-2007)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
09/01/2006

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Product description

The power and segment terminals supply the Inline station with power.

The power terminal block supplies power to the I/O circuit. This supply input allows electrical isolation from the previous voltage group.

The segment terminal makes it possible to group any number of consecutive terminals into separate segments within an Inline station.

Power and segment terminals are available both with or without integrated fusing.

The Inline terminals can be labeled using hinged labeling fields. The fields have insert cards that can be labeled individually to suit the application. Additionally, there is the proven ZBFM-6... Zack strip for labeling the terminal points.

Technical data

Interfaces

Type of connection	8-pos. Inline power connector
Interface	Supply voltage

Power supply

I/O voltage	24 V DC
Peripherals voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC (including all tolerances, including ripple)
Max. current consumption	6 A (8 A)
Fuse	SI 5 x 20 6, 300 AT (in scope of delivery)

General data

Type of protection	Polarity protection, surge protection
Weight	44 g
Number of connectors	1
Width	12.2 mm
Height	119.8 mm
Depth	71.5 mm

Inline potential routing

Communications power U_L	7.5 V DC (via voltage jumper)
Current consumption from U_L	0 A DC
Main circuit supply U_M	24 V DC (nominal value)
Power supply at U_M	8 A (nominal value)
Segment supply voltage U_S	24 V DC -15% / +20% (in acc. with EN 61131-2)
Power supply at U_S	8 A (nominal value)
Current consumption from U_{ANA}	0 A DC

Certificates / Approvals



Certification

ABS, BV, CUL, DNV, GL, GOST, LR, TUEV-RH, UL

Certification Ex:

CUL-EX LIS, PxC-EX, UL-EX LIS

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Marking


0809492	ESL 62X10	Insert strip for laser printer, lettering field: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Labeling field, width: 12.2 mm

Plug/Adapter


2727462	IB IL SCN-PWR IN	Connector, for Inline power and segment terminal blocks
2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	Connector, colored, for Inline power and segment terminal blocks

Diagrams/Drawings


Connection diagram



Block diagram



Dimensioned drawing



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9