

PLUG: WTKVA20 P SY
 RECEPTACLE: WTKA 20 S SY
 XXXX XX XXXX XX

PLUG

RECEPTACLE

SERIES

WTKVA Plug, straight, crimp removable, with mounting ears | WTKA Receptacle, straight, crimp removable, with mounting ears

- WTKVA and WTKA connectors will mate with WTA, WTA V, WTB, WTB V connectors. "A" means contacts are included.

SIZE

XX Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70) | XX Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)

CONTACTS

- The use of gaskets is not recommended with crimp connectors.
- WTKVA** and WTKA includes full compliment of WTK2222 (Socket or Pin) crimp removable contacts packaged with connectors. See "Contacts" in Accessories section to order separately.
- When using crimp contacts with 20 gage barrel, barrel must be cut off prior to removing contact from connector body.

TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:
 P Pin, straight, crimp removable, 22 AWG
 S Socket, straight, crimp removable, 22 AWG
 SA Same as above

TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:
 S Socket, straight, crimp removable, 22 AWG
 SA Same as above
 P Pin, straight, crimp removable, 22 AWG

HARDWARE

SY Guide set
 SY-# Guide set, polarized
 J Fixed jackset
 JT Turning jackset, .500"
 JTA Turning jackset, .200"
 JTB Hex turning jackset, .200"
 JTC Hex turning jackset, .500"
 JTL Turning jackset, long, .700"

SY Guide set
 SY-# Guide set, polarized
 J Fixed jackset
 JT Turning jackset, .500"
 JTA Turning jackset, .200"
 JTB Hex turning jackset, .200"
 JTC Hex turning jackset, .500"
 JTL Turning jackset, long, .700"

OPTIONS

- Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WTKA10SSSY-C45. Call factory for additional codes.
- 443 Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section.
- 444 Contact position noted by dash number is left open (to mate with -443).
- 478 Drill mating side hole diameter designated by dash number.
- 515 Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section.
- A53 20 AWG, straight, crimp removable contact, pin or socket.
- C45 Additional .075" material at termination face for strain relief of crimped wires (22 AWG only). See Detail A below.
- F68 Combine -C45 and -515 special codes.



DETAIL A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9