

Hawk 3 Temperature Meter / Controller



File # E199939



- All parameters set from easy to understand front panel access
- One, two or four 5-amp relays optional
- 7-segment 4 digit red LED
- Five user-selectable brightness levels
- Activated set point indicators on display
- Min/Max and password lockout
- NEMA 4X rated front panel
- 4-20mA or 0-10 DCV analog retransmission optional
- 1/8 DIN, shallow depth case, 3.24"


Specifications -

DISPLAY		
Type	7- segment, red LED	
Height	0.56" (14.2mm)	
Brightness	5 settings, user programmable	
Overrange Indication	Display flashes "EEEE" indicating Maximum Value Exceeded	
Underrange Indication	Display flashes "-EEE" indicating Minimum Value Exceeded	
Resolution	1.0°	
Sensor Break	Display reads "EEEE"	
Excitation	100mA Max Current	
POWER REQUIREMENTS		
AC	85 to 250 VAC/120VAC @ 10VA	
DC	9 to 36 DCV @ 10VA	
ACCURACY @ 25°C as % of rdg		
Sensor Type	Accuracy	Temperature Range
RTD Pt 100	0.2% ± 2 counts	-200°C to +200°C
J	0.2% ± 2 counts	-100°C to +760°C
K	0.2% ± 2 counts	-200°C to +1250°C
E	0.2% ± 2 counts	-100°C to +800°C
T	0.2% ± 2 counts	-200°C to +400°C
ENVIRONMENTAL		
Operating Temperature	0 to 50°C	
Storage Temperature	-10 to +60°C	
Relative Humidity	< 80%	
Ambient Temp	25°C	
Temperature Drift	± 100 ppm /°C ± 0.05 dgt /°C	
Warmup time	10 minutes	
NOISE REJECTION		
NMRR	60 dB @ 50-60 Hz	
CMRR	100 db @ 50-60 Hz	
A TO D CONVERSION		
Technique	Successive approximation with oversampling	
Sample Rate	10 conversions per second	
Display Rate	User Programmable from 1/minute - 8/seconds	
MECHANICAL		
Bezel	3.92" x 2.0" x 0.52" (99.8mm x 51.8mm x 132mm)	
Depth	3.24" (82.3mm) behind panel	
Panel cutout	3.62" x 1.77" (92mm x 45mm) 1/8 DIN	
Weight	10 oz. (283.5 g)	
Cover	NEMA 4X Rated front panel	

Hawk 3 Temperature Meter / Controller


Ordering Information -

Hawk 3 Indicators can be configured by making an entry into each section. Example: H340-3-91-0-4-1



Select From Each One Below									
Basic Unit			Function/Range			5A Relays			
	H340	4 Digit, Red LED					0	None	
							1	One	
Power Supply							2	Two	
	1	120 ACV					4	Four	
	3	9-36 DCV		95	T Thermocouple	Excitation			
	4	85-250 ACV							
			Output				0	None	
				0	None		1	12 DCV - 100mA max current	
				1	4-20 DCmA		2	24 DCV - 100mA max current	
				2	0-10 DCV				

Installation and Panel Cutout - H335, H340, H345



Mounting Requirements

The Hawk 3 Advanced Digital Controller 1/8 DIN meters require a panel cutout of 1.77" (45mm) high by 3.62" (92mm) wide.


To install the Hawk 3 meter into a panel cutout, remove the clips from the side of the meter.

Slide the meter through the panel cutout, then slide the mounting clips back on the meter. Press evenly to ensure a proper fit. Tighten screws.

Engineering Label Placement

To replace the engineering unit label, place the tip of a ballpoint pen into the small hole at the base of the engineering label in the bezel.

Slide the label up until it pops out. Grasp and remove. Slide the new label half the distance in, then use the ballpoint pen to slide it down into place.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9