


96 - 204W Quarter Brick Converter

Features

- ◆ Standard Quarter Brick Footprint
- ◆ 18-36, 36-75VDC Inputs
- ◆ 3.3V 40A - 15V 10A Nominal Outputs
- ◆ Through Hole Mounting
- ◆ Low 10.41mm Profile
- ◆ 1500VDC Basic Isolation
- ◆ High operating efficiency (>90%)
- ◆ Constant switching frequency
- ◆ Low component count



Key Market Segments & Applications



Specifications

Model					
Nominal Output Voltage	VDC	3.3	5	12	15
Input Voltage Range	VDC	See Model Selector			
Input Current (max)	A	10			
Efficiency	-	Typically 90% at full load			
Output Voltage Tolerance	VDC	3.2 - 3.4	4.85 - 5.15	11.58 - 12.42	14.48 - 15.52
Ripple & Noise (max)(pk to pk) (1)	mV	150	150	150	150
Line Regulation (max)	mV	10	15	30	30
Load Regulation (max)	mV	10	30	30	30
Overload Protection (typ)	%	Inception- 133-158% of rated output; Short circuit - auto recovery			
Overvoltage Protection	VDC	3.8 - 4.6	5.7 - 6.7	13.6 - 16.5	16.7 - 21
Remote Sense	-	Yes			
Remote On / Off	-	Positive or Negative Logic available, see Model Selector			
Temperature (operating)	°C	-40 to 125			
Temperature (storage)	°C	-55 to 125			
Humidity (operating)	-	20-95% RH Non condensing			
Humidity (storage)	-	10-95% RH Non condensing			
Cooling	-	Convection or forced air			
Isolation Voltage	VDC	1500			
Vibration (non operating)	-	5 to 50Hz @ 0.5g (4.9m/s ²), and 50 to 500Hz @ 1.5g (14.7m/s ²) per Bellcore TR-EOP-000063-5.4.4			
Shock	-	196.1m/s ²			
Safety Agency Approvals	-	UL60950 (US and Canada), VDE0805 (IEC60950), CB scheme (IEC60950)			
Weight (max)	g	50			
Size	mm	57.9 x 36.8 x 10.41			
Warranty	-	3 Years			


Notes: See website for detailed specifications

- (1) Measured across one 22μF and one 0.1μF ceramic capacitor;
BW = 20MHz

Model Selector							
Model	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Adjust Range (V)	Max. Curr. (A)	Max. Output Power (W)	On/Off Polarity	Pin Length
iQE48040A033V-001-R	36 - 75	3.3	2.97 - 3.63	40	132	Neg	0.145
iQE24024A050V-001-R	18 - 36	5	4.5 - 5.5	24	120	Neg	0.145
iQE48030A050V-001-R	36 - 75	5	4.5 - 5.5	30	150	Neg	0.145
iQE24009A120V-001-R	18 - 36	12	10.8 - 13.2	9	108	Neg	0.145
iQE4W011A120V-001-R	18 - 60	12	10.8 - 13.2	11	132	Neg	0.145
iQE48017A120V-001-R	36 - 75	12	10.8 - 13.2	17	204	Neg	0.145
iQE48010A150V-007-R	36 - 75	15	13.5 - 16.5	10	150	Neg	0.180

Preferred Model

Other models available for volume opportunities. Contact factory.



Pinout	
PIN	Function
1	Vin (+)
2	On / Off
3	Vin (-)
4	Vout (-)
5	Sense (-)
6	Trim
7	Sense (+)
8	Vout (+)

For Additional Information, please visit
us.tdk-lambda.com/lp/products/iqe-series.htm



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9