

Thermofit[®] Molded Parts
Specification Control Drawing
Limited Distribution

Part Number : 462A011 thru 046-25/225
Description : Transition, 1 to 3 Cables

NOTES

- All dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{[millimeters]}}$; $\frac{\text{lbs}}{\text{[gms]}}$
- Dimensions appearing in table are as follows:
a - As Supplied
b - After Unrestricted Recovery
- Coating is optional. As supplied dimensions appearing in table are for uncoated parts. When coating is added, entry diameters will be reduced by .06 max.
- Molding ports are optional. When -00 modification number is specified molding ports will be located as shown.





TABLE OF DIMENSIONS												
PART NUMBER	H		J,K & L		P	R	S	T	U	HW	W	C
	Min a	Max b	Min a	Max b	±10% b	±10% b	±10% b	±10% b	±10% b	±20% b	±20% b	±5° b
462A011	.52 [13,2]	.26 [6,6]	.26 [6,6]	.14 [3,6]	1.82 [46,2]	1.00 [25,4]	.82 [20,8]	1.20 [30,5]	.62 [15,7]	.06 [1,52]	.04 [1,02]	30°
462A023	1.06 [26,9]	.52 [13,2]	.52 [13,2]	.27 [6,9]	3.67 [93,2]	1.98 [50,3]	1.69 [42,9]	2.25 [57,2]	1.30 [33,0]	.10 [2,54]	.06 [1,52]	30°
462A034	1.52 [38,8]	.74 [18,8]	.76 [19,3]	.38 [9,7]	5.32 [135,1]	2.90 [73,7]	2.42 [61,5]	3.50 [88,9]	1.80 [45,7]	.12 [3,05]	.07 [1,78]	30°
462A046	2.19 [55,6]	1.00 [25,4]	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	7.56 [192,0]	4.06 [103,1]	3.50 [88,9]	4.80 [121,9]	2.80 [71,1]	.18 [4,57]	.12 [3,05]	30°

If this document is printed it becomes uncontrolled.
Check for the latest revision.

Raychem

RAYCHEM CORPORATION
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : A
Date : 10/07/93

Part Number : 462A011 thru 046-25/225
Description : Transition, 1 to 3 Cables

Thermofit[®] Molded Parts
Specification Control Drawing
Limited Distribution

Part Number : 462A011 thru 046-25/225
Description : Transition, 1 to 3 Cables

COMPATABILITY CHART					
MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	RT SPEC	COATING SLASH NO.	COATING S NO.	COATING DESCRIPTION
-25	Elastomer, Fluid Resistant	RT-1325	/225	S-1206	Adhesive

ORDERING INFORMATION

462A0XX-25-XX/225

Base part number

Material dash number
(See Compatability Chart)

Modification number
(If necessary, see front of scd binder
for a complete list)

Adhesive slash number
(If necessary, see Compatability Chart)

THIS DRAWING IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE; CONSULT YOUR
NEAREST FIELD REPRESENTATIVE FOR CURRENT REVISION

Raychem

RAYCHEM CORPORATION
300 CONSTITUTION DRIVE
MENLO PARK, CALIFORNIA 94025

Revision : A
Date : 10/07/93

Part Number : 462A011 thru 046-25/225
Description : Transition, 1 to 3 Cables

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9