



CUSTOMER DRAWING

-XX	DESIGNATION	
00	STRAIGHT PLUG	
00-H		
01	ANGLE PLUG	
01-H		
02	STRAIGHT BULKHEAD JACK	
03	STRAIGHT JACK	
04	STRAIGHT PANEL JACK	
05	STRAIGHT PLUG	
05-H		

SCALE: NONE



SIZES L,M: $\phi 14.0$ MIN
SIZE S: $\phi 8.0$ MIN



FOR EXAMPLE: RTD-50-M-00

-X	PRODUCT DIMENSIONS			CABLE DIMENSIONS			
	L MAX	ϕA MIN	ϕB MIN	ϕD MAX	ϕF MAX	ϕE	ϕG
L	31.0	9.6	12.7	2.45	7.30	4.1/9.5	5.0/12.5
M	31.0	5.1	7.2	1.25	3.00	2.1/5.0	3.5/7.0
S	26.0	3.1	5.7	0.65	1.55	0.9/3.0	1.5/5.5

MATERIAL:


- CENTER CONTACT. GOLD PLATED BRASS (MALE) OR GOLD BERYLLIUM COPPER (FEMALE).
- HEAT SHRINKABLE INSULATION SLEEVE, TRANSPARENT BLUE. RADIATION CROSS-LINKED MODIFIED POLYVINYLIDENE FLUORIDE.
- SOLDER PREFORM. Sn63 Pb37 SOLDER ALLOY WITH MILDLY ACTIVATED ROSIN FLUX.
- THREADED TRANSITION PART. SILVER PLATED BRASS.
- INSULATOR. PTFE.
- SOLDERSHIELD DEVICE. TIN PLATED COPPER BRAID WITH ACTIVATED ROSIN FLUX.
- SOLDER PREFORM (ON L AND M SIZE ONLY). Sn63 Pb37 SOLDER ALLOY WITH MILDLY ACTIVATED ROSIN FLUX.
- HEAT SHRINKABLE INSULATION SLEEVE, BLACK. RADIATION CROSS-LINKED MODIFIED POLYOLEFIN WITH ADHESIVE.
- INSULATOR (EXCEPT FOR ANGLE PLUG), PTFE.
- BODY, NICKEL PLATED BRASS.

APPLICATION:


- THESE CONTROLLED SOLDERING DEVICES ARE DESIGNED TO CONNECT, WITH A MIL-C-390128 TNC INTERMATEABLE PART, A 50 Ω SINGLE OR DOUBLE BRAIDED COAXIAL HAVING A:
 - TIN OR SILVER PLATED COPPER OUTER CONDUCTOR.
 - TIN OR SILVER PLATED INNER CONDUCTOR.
 AND INSULATION RATED FOR AT LEAST +85°C.
- TEMPERATURE RANGE:
 - * WITH BLACK SLEEVE: -55°C TO 100°C.
 - * WITHOUT BLACK SLEEVE: -55°C TO 150°C.
- FOR INSTALLATION PROCEDURE AND APPLICATION EQUIPMENT, CONSULT RPIP-683-00.

PANEL THICKNESS: 3.2 MAX


For RTD-50-X-02



For RTD-50-X-04



FOR BEST RESULTS, PREPARE THE CABLE AS SHOWN:



Raychem Devices

Copyright 2012, Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

	TE Connectivity	DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5-2009	TITLE: RF ONE STEP CONNECTOR 50 OHM TNC			
			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.			
TOLERANCES: 0.00 ——— ANGLER: ——— 0.0 ——— ROUGHNESS 0 ——— IN MICRON		TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.		DOCUMENT NO: RTD-50-Y-XX /-XX-H		
ECO NO: ECO-12-006021	DRAWN: DJAIN	SIZE: A	SCALE: 	CHECKED: DUSSING MATTHEW	DOC. REV: A	
			DATE: 2APR12	SHEET: 1 OF 1		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9