



P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS (CONNECTOR SIDE)

- △ FINISH:
CONTACTS - EITHER GOLD PLATED 0.76µm [.000030] MIN ON MATING END OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL, 0.76µm [.000030] MIN TOTAL ON MATING END. 3.05µm [.000120] MIN TIN-LEAD PLATED ON SOLDER LEAD, ALL OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE.
SHELL - 5.08µm [.000200] MIN NICKEL OVER 1.27µm [.000050] MIN COPPER.
BRACKET - NICKEL PLATED.
- △ POSITION TOLERANCE APPLIES AT TIP ONLY.
- △ MATERIAL:
CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE,
HOUSING - UL V-0 RATED THERMOPLASTIC COLOR BLACK,
BRACKET - ZINC,
SHELL - CARBON STEEL.
- △ ACTUAL HOLE SIZE USED WILL DEPEND ON TRACE ROUTING REQUIREMENTS BETWEEN HOLES AND CONNECTOR PLACEMENT TECHNIQUE.
- △ OBSOLETE PART NUMBER.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6 OBSOLETE

X	96.90 [3.815]	74.93 [2.950]	79.15 [3.116]	86.74 [3.415]	90.93 [3.580]	120	△ 1-749069-0
X	84.20 [3.315]	62.23 [2.450]	66.45 [2.616]	74.04 [2.915]	78.23 [3.080]	100	749069-9
X	71.50 [2.815]	49.53 [1.950]	53.75 [2.116]	61.34 [2.415]	65.53 [2.580]	80	749069-8
X	63.88 [2.515]	41.91 [1.650]	46.13 [1.816]	53.72 [2.115]	57.91 [2.280]	68	749069-7
X	58.80 [2.315]	36.83 [1.450]	41.05 [1.616]	48.64 [1.915]	52.83 [2.080]	60	△ 749069-6
Y	52.45 [2.065]	30.48 [1.200]	34.70 [1.366]	42.29 [1.665]	46.48 [1.830]	50	749069-5
X	46.10 [1.815]	24.13 [.950]	28.34 [1.116]	35.94 [1.415]	40.13 [1.580]	40	749069-4
X	38.48 [1.515]	16.51 [.650]	20.73 [.816]	28.32 [1.115]	32.51 [1.280]	28	△ 749069-3
Y	37.21 [1.465]	15.24 [.600]	19.46 [.766]	27.05 [1.065]	31.24 [1.230]	26	749069-2
X	33.40 [1.315]	11.43 [.450]	15.65 [.616]	23.24 [.915]	27.43 [1.080]	20	749069-1
PWB PATTERN	R	P	N	M	L	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN JACK ROOT 11-17-88	APVD M. WATERS	NAME
0 PLC ± -	1 PLC ± -	12-1-88		
2 PLC ± 0.12[.005]	3 PLC ± -			
4 PLC ± -	ANGLES ± -			
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	SIZE CASE CODE DRAWING NO	RESTRICTED TO
			A1 00779 749069	
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1	SHEET 1 of 1 REV S2

STE TE Connectivity
RECEPTACLE ASSEMBLY, SHIELDED, VERTICAL, RAILED, AMPLIMITE .050 Series

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9