






Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!




S11K0C-...


Abisolierlaenge/
Cable Preparation




Ansicht der Kodierung in Richtung "A" !
Darstellung nur Gehaeuse !
view of codings in direction "A"; only housing shown !
M2:1



S11KAC-...



S11KCC-...



S11KFC-...

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!


(A) **) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm!
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm!

S11K.C-P14MCC0-7000	> 6.5-7.0 mm
S11K.C-P14MCC0-6500	> 6.0-6.5 mm
S11K.C-P14MCC0-6000	> 5.5-6.0 mm
S11K.C-P14MCC0-5500	> 5.0-5.5 mm
S11K.C-P14MCC0-5000	> 4.5-5.0 mm
S11K.C-P14MCC0-4500	> 4.0-4.5 mm
S11K.C-P14MCC0-4000	> 3.5-4.0 mm
S11K.C-P14MCC0-3500	> 3.0-3.5 mm
S11K.C-P14MCC0-3000	> 2.5-3.0 mm
S11K.C-P14MCC0-2500	> 2.0-2.5 mm
S11K.C-P14MCC0-2000	> 1.5-2.0 mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials: Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	KontaktØ/ContactØ: Anschluß/Termination: Löt/Solder	Ø0.5 mm 0.08mm ² AWG 28
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Pruefspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS13441)
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	5 A
Oberflaechen/Surfaces: Gehaeuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 68		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !



1:1

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / tolerance: DIN ISO 8015 Status/state:	 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM
		CAD-Nr.: design-ID: 00052135		Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared 03.04.2012 dscholz	Version: revision: A	Teile-ID: part-ID:		Format: size: A3
Geaendert/revised 09.12.2015 cbrey		Oxaion-Nr.: S11K.C-P14MCC0-..00Z		Einheit: dim.: mm
Freigabe/released 28.01.2016 rtrager		Ursprung/origin.:		Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9