

pushPIN™ Heat Sink

ATS Part#:ATS-FPX025025025-76-C2-R0


Description: push PIN™ HS,FINE-PITCH,STRAIGHT,HOLE PATTERN:RIGHT-TABBED,BLUE ANODIZED,T766

Heat Sink Type: pushPIN™ Heat Sink

Heat Sink Attachment: pushPIN™ - SOLD SEPARATELY

Features & Benefits

- » Quick Attachment – Push pins feature a flexible barb at the end designed to engage with pre-drilled holes in a PCB.
- » Compression Springs add the necessary force to hold the assembly together for secure attachment. Select from over 21 different springs to achieve precise force required.
- » Push Pin Material available in brass or plastic in 10 sizes ranging from 9-20mm in length. Stainless steel hardware kit available for more secure attachment. Visit www.qats.com for available options.
- » Heat Sinks Designed for All Airflow Conditions. Select from over 112 fine pitch HS designed for high velocity air flows and 98 course pitch HS designed for low velocity air flow conditions.
- » Pre-assembled with phase-changing material for increased thermal performance. Double-sided thermal tape and no TIM options available to meet application-specific requirements.
- » Lightweight, aluminum HS extruded from AL6063 provide optimal heat transfer with a blue anodized finish.
- » All components are RoHS and REACH compliant.
- » Industry standard hole pattern. Recommended through hole size is 3.175mm



For Illustration Purposes ONLY.

Bill of Material

	Qty
Heat Sink: ATS-FPX025025025-76-C2-R0	1

Note:


This item represents the heat sink ONLY.
To order the complete pushPIN™ Assembly, visit www.qats.com

Thermal Performance

AIR VELOCITY - LFM (m/s)		100 (0.5)	200 (1.0)	300 (1.5)	400 (2.0)	500 (2.5)	600 (3.0)	700 (3.5)	Fin Pitch	Fin Type	Hole Pattern
Thermal Resistance °C/W	Unducted Flow	11.60	4.50	3.00	2.50	2.20	2.00	1.80	FINE- PITCH	STRAIGHT	RIGHT- TABBED
	Ducted Flow	3.00	2.10	1.80	1.60	1.50	1.40	1.30			

Product Detail

P/N	Dimensions					Push Pin	Spring	TIM	Finish
	A	B	C	E	F				
ATS-FPX025025025-76-C2-R0	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	N/A	N/A	T766	BLUE ANODIZED



NOTES:

- 1) Dimension A is the length of the heat sink in the direction of the flow.
- 2) Dimension B is the width of the heat sink perpendicular to the flow direction.
- 3) Dimension C is the heat sink height from the bottom of the base to the top of the fin field.
- 4) Dimension E is the distance between holes perpendicular to the direction of the flow.
- 5) Dimension F is the distance between holes in the direction of flow.
- 6) Thermal performance data are provided for reference only. Actual performance may vary by application.
- 7) ATS reserves the right to update or change its products without notice to improve the design or performance.
- 8) ATS certifies that this heat sink assembly is RoHS-6 and REACH compliant.
- 9) Contact ATS to learn about custom options available.

For Illustration Purposes ONLY.

For further technical information, please contact Advanced Thermal Solutions, Inc.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9