



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
/view only insert !



empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation



M 2:1

*) Darstellung nur Beispiel
view only for example

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 1.3 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.50mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Crimp	AWG 20
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1000 V AC
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	14 A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	matt chrome-plated		
	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50			
/Protection Class in mated condition			

S11LOC-PO3MPHO-2200	> 1.5 - 2.2
S11LOC-PO3MPHO-3200	> 2.0 - 3.2
S11LOC-PO3MPHO-4200	> 3.0 - 4.2
S11LOC-PO3MPHO-5200	> 4.0 - 5.2
S11LOC-PO3MPHO-6200	> 5.0 - 6.2
S11LOC-PO3MPHO-7200	> 6.0 - 7.2
S11LOC-PO3MPHO-7700	> 7.0 - 7.7
Teilenummer	Kabeldurchmesser in mm

				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		Bl.:	
				2009		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb.		19.01.		D.Stein		Stecker cpl.	
				Gepr.							
				Norm.							
								Zeichnungs Nr.:		Maßstab:	
								S11LOC-PO3MPHO-..00		4:1	
								Ersatz für:		Vervielf. Pause	
										Nr.	



otto dunkel gmbh

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9