

EmCORE-i9457

Intel® Core™ 2 Duo 3.5" Compact Board



Features

- Support Intel® Socket M Mobile Processors
- Integrated Gigabit Ethernet
- Dual Channels 24-bit LVDS, and Analog RGB
- Support Dual Independent Displays
- **Extended Operating Temp.: -20 ~ 70°C**

System

CPU	Intel® Core™ 2 Duo/Core™ Duo processor with 667MHz FSB Intel® Celeron® M processor with 533MHz FSB
Memory	1 x 200-pin DDR2 SO-DIMM socket, supporting 533MHz SDRAM up to 2GB
Chipset	Intel® 945GME + ICH7M
BIOS	Phoenix-Award PnP Flash BIOS
Watchdog Timer	1~255 levels reset

I/O

I/O Chip	Winbond W83627HG
Serial Port	2 x COM ports (1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 selectable)
Parallel Port	SPP/EPP/ECP mode selectable
USB Port	6 x USB 2.0 ports
KB/MS	1 x 6-pin Mini-DIN connector for keyboard and mouse (PS/2 standard via Y-cable)
Expansion Bus	1 x Mini PCI socket 1 x Ultra ATA, supporting 2 IDE devices 1 x Serial ATA ports with 150MB/s HDD transfer rate 1 x CompactFlash Type II socket 1 x Floppy disk drive, shared with parallel port

Ethernet Chipset	1 x Realtek RTL8111 PCIe GbE controller
Audio Interface	Realtek ALC655 6 Channel AC97 Audio Codec, Mic-in/Line-in/Line-out

Display

Graphics Chipset	Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 950
Graphics Interface	Analog RGB supports resolution up to 2048 x 1536 @60Hz LCD: Dual Channels 24-bit LVDS


Recommended CPU List:

T7400 2.16GHz Core™ 2 Duo Processor
T2500 2.0GHz Core™ 2 Duo Processor
530 1.73GHz Celeron® Processor
440 1.86GHz Celeron® M Processor


Mechanical & Environmental

Power Connector	2 x 5-pin ATX power connector
Power Consumption	6.06A@+5V, 0.43A@+12V, 0.3A@+3.3V with Intel® Core™ 2 Duo T7400 2.16GHz (Typical)
Operating Temp.	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Operating Humidity	10 ~ 95% @ 70°C (non-condensing)
Dimensions (L x W)	146 x 102 mm (5.7" x 4")

Dimensions



Block Diagram



Ordering Information

EmCORE-i9457VLG Socket M Intel® Core™ 2 Duo/Core™ Duo/Celeron® M 3.5" Compact Board

Optional Accessories

CBK-08-9457-00

Cable kit

- 1 x audio cable
- 1 x COM port cable
- 1 x LPT to FDD cable
- 1 x IDE cable
- 1 x LPT cable
- 1 x KB & MS cable
- 1 x SATA cable
- 2 x USB cables

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9