

Power Transistor (−50V, −3A)

2SB1308

●Features

- 1) Low saturation voltage, typically $V_{CE(sat)} = -0.45V$ (Max.) at $I_C / I_B = -1.5A / -0.15A$.
- 2) Excellent DC current gain characteristics.
- 3) Complements the 2SD1963.

●Packaging specifications and hFE

Type	2SB1308
Package	MPT3
hFE	PQR
Marking	BF*
Code	T100
Basic ordering unit (pieces)	1000

* Denotes hFE

●Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	−30	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	−20	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	−6	V
Collector current	I_C	−3	A (DC)
		−5	A (Pulse) *1
Collector power dissipation	P_C	0.5	W *2
		2.0	
Junction temperature	T_J	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	−55~+150	°C

*1 Single pulse, $P_w = 100ms$

*2 When mounted on a 40×40×0.7 ceramic board.

●Electrical characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	−30	—	—	V	$I_C = -50 \mu A$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	−20	—	—	V	$I_C = 1mA$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	−6	—	—	V	$I_E = -50 \mu A$
Collector cutoff current	I_{CBO}	—	—	−0.5	μA	$V_{CB} = -20V$
Emitter cutoff current	I_{EBO}	—	—	−0.5	μA	$V_{EB} = -5V$
DC current transfer ratio	hFE	82	—	390	—	$V_{CE}/I_C = -2V/-0.5A$ *
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	—	—	−0.45	V	$I_C/I_B = -1.5A/-0.15A$ *
Transition frequency	f_T	—	120	—	MHz	$V_{CE} = -6V$, $I_E = 50mA$, $f = 30MHz$
Output capacitance	C_{ob}	—	60	—	pF	$V_{CB} = -20V$, $I_E = 0A$, $f = 1MHz$

* Measured using pulse current

(94S-166-B204)

Power Transistor (50V, 3A)

2SD1963

●Features

- 1) Low saturation voltage, typically $V_{CE(sat)} = -0.45V$ (Max.) at $I_C / I_B = -1.5A / -0.15A$.
- 2) Excellent DC current gain characteristics.
- 3) Complements the 2SB1308.

●Packaging specifications and hFE

Type	2SD1963
Package	MPT3
hFE	QRS
Marking	DG*
Code	T100
Basic ordering unit (pieces)	1000

* Denotes hFE

●Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	50	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	20	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	6	V
Collector current	I_C	3	A (DC)
		5	A (Pulse) *
Collector power dissipation	P_C	0.5	W
Junction temperature	T_J	150	°C
Storage temperature	T_{stg}	−55~+150	°C

* Single pulse, $P_w = 100ms$

●Electrical characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	50	—	—	V	$I_C = 50 \mu A$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	20	—	—	V	$I_C = 1mA$
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	6	—	—	V	$I_E = 50 \mu A$
Collector cutoff current	I_{CBO}	—	—	0.5	μA	$V_{CB} = 40V$
Emitter cutoff current	I_{EBO}	—	—	0.5	μA	$V_{EB} = 5V$
DC current transfer ratio	hFE	120	—	560	—	$V_{CE}/I_C = 2V/0.5A$ *
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	—	0.25	0.45	V	$I_C/I_B = 1.5A/0.15A$ *
Transition frequency	f_T	—	150	—	MHz	$V_{CE} = 6V$, $I_E = -50mA$, $f = 100MHz$
Output capacitance	C_{ob}	—	35	—	pF	$V_{CB} = 20V$, $I_E = 0A$, $f = 1MHz$

* Measured using pulse current

(94S-342-D204)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9