

C7 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

2 1/32" DIAMETER 1.0 AMP @ 28 VDC

The C7 Series provides a fully enclosed, modular design that enables switching up to 24 positions. Our standard design offers 15° indexing, and solder lug terminals.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 1.0 amp @ 28 VDC; 0.5 amp @ 125 VAC.
Current Carrying Capacity: 25 amps.
Dielectric Strength: 1,000 VAC between current carrying parts and ground.
Contact Resistance: Average initial 3 milliohms.
Insulation Resistance: In excess of 10,000 megohms.

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.
Terminals and Contacts: Brass with silver plate as standard.
Insulation: Diallyl phthalate.
Index: Single-ball, hill and valley.
Index Life: 25,000 cycles minimum.
Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.
Index Angles: 15° standard, 30°, 60°, and 90° available.
Index Stops: Fixed standard, continuous, or adj. available.
Stop Strength: 25 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

15° INDEXING - FIXED STOPS SOLDER LUG TERMINALS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	23	1	1	C7D0123S	C7D0123N	CF
02	23	1	2	C7D0223S	C7D0223N	CF
03	23	1	3	C7D0323S	C7D0323N	CF
04	23	1	4	C7D0423S	C7D0423N	CF

30° INDEXING

01	12	1	1	C7D0112S -30	C7D0112N -30	CA
02	12	1	2	C7D0212S -30	C7D0212N -30	CA
03	12	1	3	C7D0312S -30	C7D0312N -30	CA

15° INDEXING - CONTINUOUS ROTATION SOLDER LUG TERMINALS

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	24	1	1	C7D0124S - C	C7D0124N - C	CG
02	24	1	2	C7D0224S - C	C7D0224N - C	CG
03	24	1	3	C7D0324S - C	C7D0324N - C	CG
04	24	1	4	C7D0424S - C	C7D0424N - C	CG



30° INDEXING

01	12	1	1	C7D0112S -30C	C7D0112N -30C	CA
02	12	1	2	C7D0212S -30C	C7D0212N -30C	CA
03	12	1	3	C7D0312S -30C	C7D0312N -30C	CA


* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 55.

DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION - 15° INDEX ANGLE (3 WAFER DECK)



NOTE:
 1. ONE DECK EQUALS THREE WAFERS.
 2. ADD .468" FOR EACH ADDITIONAL DECK.




How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	TERMINAL TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
C7	D - DIALLYL	01 - MIN.	24 - MAX @ 15°	S - SHORTING N - NON SHORTING	L - SOLDER LUG Q - QUICK CONNECT	15°	F - FIXED 23 - POS. MAX C - CONT. 24 - POS. MAX A - Adjustable A23 - POS. MAX	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"
C7	D - DIALLYL	01 - MIN.	12 - MAX @ 30° 06 - MAX @ 60° 04 - MAX @ 90°	S - SHORTING N - NON SHORTING	L - SOLDER LUG Q - QUICK CONNECT	30° 60° 90°			
CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS					ADDITIONAL OPTIONS				
C 7	D								
		(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)




SHORTING AND
NON-SHORTING
SWITCHING IS
NOT GUARANTEED
ON THE 15° INDEXING
C7 SERIES.

SHAFT AND FLAT OPTIONS



DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION - 30° INDEX ANGLE (2 WAFER DECK)



- NOTE:
- ONE DECK EQUALS TWO WAFERS.
 - ADD .312" FOR EACH ADDITIONAL DECK.

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9