

S2T-HF Thru. S2Y-HF

Reverse Voltage: 1300 to 2000 V

Forward Current: 1.5 A

RoHS Device


Halogen Free



Features

- Glass Passivated Die Construction
- Low Forward Voltage Drop and High Current Capability
- Surge Overload Rating to 50A Peak
- Ideally Suited for Automated Assembly
- Available in Lead Free Version

Circuit diagram



Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	S2T-HF	S2W-HF	S2Y-HF	Units
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	1300	1600	2000	V
DC blocking voltage	V_R	1300	1600	2000	V
RMS voltage	V_{RMS}	910	1120	1400	V
Peak forward surge current: 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load	I_{FSM}	50.0			A
Average forward current	$I_{F(AV)}$	1.5			A
Forward voltage at 1.5A	V_F	1.1			V
DC reverse current	I_R	5			μA
DC blocking voltage	$T_J=125^{\circ}C$	125			
Typical thermal resistance	$R_{\theta JC}$	20			$^{\circ}C/W$
Operating temperature range	T_J	-65 to +150			$^{\circ}C$
Storage temperature range	T_{STG}	-65 to +150			$^{\circ}C$

Notes: 1. P.C.B mounted with 0.2x0.2" (5.0x5.0mm) copper pad areas.
2. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0 V DC.

Fig.1 - Forward Current Derating Curve






Fig.2 - Typical Instantaneous Forward Characteristics



Reel Taping Specification




DO-214AA (SMB)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	3.67 ± 0.10	5.69 ± 0.10	4.50 (max)	1.55 ± 0.10	330.00	50.00 (min)	13.00 ± 0.20
	(inch)	0.144 ± 0.004	0.224 ± 0.004	0.177 (max)	0.061 ± 0.004	13.000	1.969 (min)	0.512 ± 0.008

DO-214AA (SMB)	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	12.00 ± 0.30	18.40 (max)
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.002	0.315 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.002	0.472 ± 0.012	0.724 (max)


Marking Code

Part Number	Marking code
S2T-HF	S2T
S2W-HF	S2W
S2Y-HF	S2Y



Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AA(SMB)	
	(mm)	(inch)
A	5.60	0.220
B	2.16 MAX	0.085 MAX
C	1.52 MIN	0.060 MIN
D	2.18 MIN	0.086 MIN



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
DO-214AA (SMB)	3,000	13

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9