


1 Watt

IF Series



- Regulated Single Output
- SIP or DIP Package
- Low Ripple & Noise
- 1000 VDC Isolation
- Optional 3000 VDC Isolation
- MTBF 4.2 Mhrs
- 3 Year Warranty

Specification

Input

- Input Voltage Range • Nominal $\pm 10\%$
- Input Reflected Ripple Current • 20 mA pk-pk through 12 μ H inductor, 5 Hz to 20 MHz
- Input Reverse Voltage Protection • None

Output

- Output Voltage • See table
- Minimum Load • None⁽³⁾
- Line Regulation • $\pm 0.5\%$ max
- Load Regulation • $\pm 0.5\%$ max for a 10-100% load change⁽³⁾ ($\pm 1.0\%$ for 3.3 V output)
- Setpoint Accuracy • $\pm 2\%$ max
- Ripple & Noise • 50 mV pk-pk max, 20 MHz bandwidth
- Temperature Coefficient • $0.02\%/^{\circ}\text{C}$
- Maximum Capacitive Load • 220 μ F

General

- Efficiency • See table
- Isolation Voltage • 1000 VDC standard, 3000 VDC option⁽²⁾
- Isolation Resistance • 1000 M Ω min
- Isolation Capacitance • 60 pF typical
- Switching Frequency • 36-150 kHz variable
- MTBF • 4.2 Mhrs to MIL-HDBK-217F at 25 $^{\circ}\text{C}$, GB

Environmental


- Operating Temperature • -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$ (no derating)
- Storage Temperature • -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
- Case Temperature • $+100^{\circ}\text{C}$ max
- Cooling • Convection-cooled

Notes

- For DIP package, replace suffix 'S' with suffix 'D'.
- For 3000 VDC isolation, add suffix '-H'.
- Operation at no load will not damage unit but it may not meet all specifications.
- All dimensions in inches (mm).
- Pin pitch tolerance: ± 0.014 (± 0.35)
- Case tolerance: ± 0.02 (± 0.5)
- Weight: 0.005 lbs (2.4 g)

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency	Model Number ^(1,2)
5 V	3.3 V	333 mA	57%	IF0503S
	5.0 V	200 mA	65%	IF0505S
	9.0 V	111 mA	65%	IF0509S
	12.0 V	84 mA	68%	IF0512S
	15.0 V	67 mA	68%	IF0515S
12 V	3.3 V	333 mA	57%	IF1203S
	5.0 V	200 mA	63%	IF1205S
	9.0 V	111 mA	66%	IF1209S
	12.0 V	84 mA	68%	IF1212S
	15.0 V	67 mA	66%	IF1215S
24 V	3.3 V	333 mA	60%	IF2403S
	5.0 V	200 mA	65%	IF2405S
	9.0 V	111 mA	68%	IF2409S
	12.0 V	84 mA	68%	IF2412S
	15.0 V	67 mA	68%	IF2415S

Mechanical Details



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9