

HEYCO

**NO O-RING
REQUIRED!**



Heyco® -Tite Liquid Tight Cordgrips

Pigtail™, PG* Hubs with Integral Sealing Ring

The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

CABLE DIA. RANGE				PART NO.			DESCRIPTION		PART DIMENSIONS							
Minimum		Maximum		Including Nylon Nut**		No Nut Black ††			A Clearance Hole Dia. in. mm.	B Max. O.A. Length in. mm.		C Thread Length in. mm.		E Wrenching Nut Flats in. mm.		
in.	mm.	in.	mm.	Black	Gray											
.065	1,7	.210	5,3	M3464	M3465	M4780	Flex RLTCG 7		.492	12,5	2.44	62,0	.32	8,1	.63	16,0
.115	2,9	.250	6,4	M3237	M3238	M4778	Flex LTCG 7									
.065	1,7	.230	5,8	M3466	M3467	M4784	Flex RLTCG 9		.599	15,2	2.77	70,4	.32	8,1	.82	20,8
.105	2,7	.315	8,0	M3240	M3241	M4782	Flex LTCG 9									
.069	1,8	.250	6,6	M3468	M3469	M4788	Flex RLTCG 11		.733	18,6	3.46	87,9	.38	9,7	.94	23,9
.230	5,8	.400	10,2	M3243	M3244	M4786	Flex LTCG 11									
.095	2,4	.290	7,4	M4526	M4527	M4530	Flex RLTCG 13.5		.804	20,4	3.89	98,8	.41	10,4	.98	24,9
.170	4,3	.450	11,4	M3246	M3247	M4790	Flex LTCG 13.5									
.180	4,6	.400	10,2	M4528	M4529	M4532	Flex RLTCG 16		.886	22,5	4.37	111,0	.44	11,2	1.06	26,9
.260	6,6	.545	13,8	M3249	M3250	M4792	Flex LTCG 16									
.250	6,4	.490	12,4	M3478ST	M3479ST	-	Flex RLTCG 21 ST		1.115	28,3	4.95	125,7	.43†	10,9	1.30	33,0
.435	11,1	.705	17,9	M3245ST	M3248ST	-	Flex LTCG 21 ST									
.250	6,4	.490	12,4	M3478	M3479	M4796	Flex RLTCG 21		1.115	28,3	5.04	128,0	.52	13,2	1.30	33,0
.435	11,1	.705	17,9	M3245	M3248	M4794	Flex LTCG 21									



Standard colors black and gray.

*Steel conduit threads per DIN 40430, see page 3-56

**Nylon locknuts shipped unassembled

†.43" (10,9 mm) Shorty LTCG Thread Length.

††For No Nut Part Nos. in gray color please visit our Cordgrip product section at heyco.com



***Consult Heyco for Wrenching Nut Thickness "D"

- Flexible Pigtail extender prevents sharp bends and extends cable life.
- Integral Sealing Ring ensures a superior seal at the clearance or threaded mounting hole location, every time.
- Widest range of approved cable diameters.
- IP 68 rated.
- Approved for **NEMA 4, 4X, 6 and 6P** applications.
- Ratchet design of sealing nut assembly provides superior anti-vibration protection and ensures a firm grip on the cable.
- Acme threads on body prevent skipping and speed installation.
- All nylon construction with Buna N or TPE sealing gland resists salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL.)
- Multiple sizes for flexible cord diameters ranging from .065" (1,7 mm) to .705" (17,9 mm).
- We recommend using the fitting with the smallest maximum diameter that will fit your application.
- **Unassembled Nylon Locknuts INCLUDED.**
- For Heyco Liquid Tight Threaded Plugs, see page 3-49.
- Consult Heyco for cordgrips molded in other colors.

Material	Nylon 6/6 w/Buna N or TPE Sealing Gland
Certifications	- UL Listed under Underwriters' Laboratories File E51579 - Recognized under Components Program of Underwriters' Laboratories File E51579 - CSA Certified by Canadian Standard Association File 93876C
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	Static -40°F (-40°C) to 239°F (115°C) Dynamic -4°F (-20°C) to 212°F (100°C)
IP Rating	IP 68 (70 PSI, 5 BAR)

*Quick
Specs*

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9