



Series 511 Standard DIP Socket w/Bifurcated Contacts & Solder Pin Tails

FEATURES

- Bifurcated Contacts with Solder Tail or Wire Wrap Pins

GENERAL SPECIFICATIONS

- **STANDARD BODY:** Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- **BIFURCATED CONTACTS:** Grade A Spring-tempered Phosphor Bronze per QQ-B-750
- **PIN PLATING:** 50-130 μ min. matte Sn per ASTM B545-97(2004)e1 over 50 μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B; -OR- 50-130 μ 90/10 Sn/Pb per MIL-T-10727 Type 1 over 50 μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B; -OR- 10 μ [0.25 μ] min. Au per MIL-G-45204 over 50 μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **CONTACT CURRENT RATING:** 1 amp
- **OPERATING TEMPERATURE:** -67°F to 221°F [-55°C to 105°C] Sn; -67°F to 257°F [-55°C 125°C] Au
- **INSERTION FORCE:** 110g/pin average
- **WITHDRAWAL FORCE:** 75g/pin average
- **ACCEPTS LEADS:** Flat up to 0.014 thick x 0.020 wide [0.36 x 0.51], Round up to 0.020 [0.51] dia.
- **LEAD LENGTHS:** accepts lengths from seating plane from 0.075-0.160 [1.91-4.06]

MOUNTING CONSIDERATIONS

- **SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.035 $\pm$ 0.002 [0.89 $\pm$ 0.05] dia.



ORDERING INFORMATION

XX-X 511-X XXX XX

Rails Option
WR = Without Rails

Plating
0 = Sn
1 = Au
OTL = Sn/Pb

Termination
1 = Solder Pin Tail


Series

Row-to-Row Spacing (Dim. "C")
2 = 0.200 [5.08]
3 = 0.300 [7.62]
4 = 0.400 [10.16]
6 = 0.600 [15.24]

No. of Pins
(See Table)

Centers "C"	Width "D"	Available Sizes
0.200 [5.08]	0.290 [7.36]	8, 10
0.300 [7.62]	0.390 [9.90]	8, 14-20
0.400 [10.16]	0.490 [12.45]	22
0.600 [15.24]	0.690 [17.54]	8-24, 28-40, 48

CONTACT DETAIL



ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: $\pm$ 0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

FOR WIRE WRAP PINS, SEE DATA SHEETS 12005

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



ARIES
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA
TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



12004
Rev. 5.2
1 of 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9