

PART NAME	POTTING BOX (STYLE B)				PART No.	PB-1558-TF & PB-1559-TF / PB-1574-TF TO PB-1583-TF					REV. DATE	1-20-12		
<u>MATERIAL:</u> ABS THERMOPLASTIC (CHI MEI POLYLAC PA-765) FLAMMABILITY RATING OF 94V-0 AT 0.070" THICKNESS AND CONTINUOUS USE TEMPERATURE OF 70° C.) <u>COLOR:</u> BLACK FINISH: OUTSIDE SURFACES ARE TEXTURED FINISH. COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.075, EXCEPT ON PB-1577-TF COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.060 & PB-1583-TF COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.110. ALL COVERS HAVE SMOOTH SURFACES. LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS ARE TAKEN FROM CLOSED END OF THE BOX. DIMENSIONS INCREASE SLIGHTLY AT OPEN END DUE TO TAPER. SHIPPED IN PACKAGES OF TEN (10). ALL DIMENSIONS HAVE ±0.010 TOLERANCE														
0.187 DIA. HOLES QTY. (L) EXCEPT PB-1581-TF WHICH IS 0.156 DIA. 1°30' REF. EXCEPT PB-1579-TF WHICH IS 2° REF. INSERT AREA														
PART No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	OPTIONAL COVER
PB-1558-TF	2.000	1.500	1.000	2.875	2.500	0.776	0.070	1.552	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1558-CN
PB-1559-TF	3.000	2.000	1.500	3.875	3.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1575-C
PB-1574-TF	2.000	2.000	1.500	2.875	2.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1574-C
PB-1575-TF	3.030	2.030	0.900	3.875	3.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1575-C
PB-1576-TF	3.000	3.000	1.500	3.875	3.500	1.539	0.070	3.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1576-C
PB-1577-TF	1.040	1.040	0.785	1.775	1.378	0.537	0.060	1.075	0.100	----	(2)	----	----	PBC-1577-C
PB-1578-TF	4.000	2.125	2.000	4.875	4.500	1.115	0.070	2.230	0.125	----	(2)	3.790	1.906	PBC-1578-C
PB-1579-TF	1.500	1.250	0.800	2.375	2.000	0.646	0.070	1.292	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1579-C
PB-1580-TF	4.000	1.750	1.000	4.875	4.500	0.901	0.070	1.802	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1580-C
PB-1581-TF	2.079	1.280	0.445	2.875	2.438	0.650	0.070	1.300	0.070	----	(2)	----	----	PBC-1581-C
PB-1582-TF	4.063	2.188	0.900	4.875	4.500	1.115	0.070	2.230	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1578-C
PB-1583-TF	4.375	3.125	2.000	5.500	5.000	----	0.100	3.223	0.125	1.750	(4)	3.974	2.723	PBC-1583-C

PART NAME	POTTING BOX (STYLE C)				PART No.	PB-1549-BF, PB-1558-BF PB-1574-BF, PB-1576-BF & PB-1577-BF					REV. DATE	1-26-11		
<u>MATERIAL:</u> ABS THERMOPLASTIC (CHI MEI POLYLAC PA-765) FLAMMABILITY RATING OF 94V-0 AT 0.070" THICKNESS AND CONTINUOUS USE TEMPERATURE OF 70° C.) <u>COLOR:</u> BLACK <u>FINISH:</u> SMOOTH COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.100 EXCEPT ON PB-1574-BF, PB-1576-BF & PB-1549-BF COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.094. ON PB-1577-BF COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.078. ALL COVERS HAVE SMOOTH SURFACES. SHIPPED IN PACKAGES OF TEN (10). ALL DIMENSIONS HAVE ±0.010 TOLERANCE														
0.187 DIA. (2) HOLES														
PART No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	OPTIONAL COVER			
PB-1549-BF	3.050	3.050	0.875	4.000	3.500	1.538	3.324	0.125	0.085	0.082	PBC-1576-CN			
PB-1558-BF	2.000	1.500	1.000	3.000	2.500	0.750	2.250	0.125	0.063	0.063	PBC-1558-C			
PB-1574-BF	2.000	2.000	1.500	3.000	2.500	1.000	2.300	0.125	0.063	0.050	PBC-1574-CN			
PB-1576-BF	3.000	3.000	1.500	4.000	3.500	1.500	3.300	0.125	0.094	0.050	PBC-1576-CN			
PB-1577-BF	1.000	1.000	0.750	1.875	1.375	0.500	1.250	0.090	0.063	0.045	PBC-1577-CN			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9