

NPN SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/317

DEVICES

2N2369A 2N2369AUB 2N4449
2N2369AU 2N2369AUBC *
2N2369AUA

LEVELS

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

* Available to JANS quality level only.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage 2N2369A / U / UA 2N4449 / UB / UBC	V_{CEO}	15 20	Vdc
Emitter-Base Voltage 2N2369A / U / UA 2N4449 / UB / UBC	V_{EBO}	4.5 6.0	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40	Vdc
Collector-Emitter Voltage	I_{CES}	40	Vdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$ 2N2369A; 2N4449 UA, UB, UBC U	P_T	0.36 ⁽¹⁾ 0.36 ^(1,5) 0.50 ⁽⁴⁾	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_{op}, T_{stg}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS


Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Thermal Resistance, Ambient-to-Case 2N2369A; 2N4449 UA, UB, UBC U	$R_{\theta JA}$	400 400 ⁽⁵⁾ 350	$^\circ\text{C/W}$

Note:


- Derate linearly 2.06 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_A = +25^\circ\text{C}$.
- Derate linearly 4.76 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_C = +95^\circ\text{C}$.
- Derate linearly 3.08 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_C = +70^\circ\text{C}$.
- Derate linearly 3.44 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_A = +54.5^\circ\text{C}$.
- Mounted on FR-4 PCB (10z. Cu) with contacts 20 mils larger than package pads.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)


Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10\text{mA}$	$V_{(BR)CEO}$	15		Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CE} = 20\text{Vdc}$	I_{CES}		0.4	μA




TO-18 (TO-206AA)
2N2369A




TO-46 (TO-206AB)
2N4449



SURFACE MOUNT
UA



SURFACE MOUNT
UB & UBC
(UBC = Ceramic Lid Version)



SURFACE MOUNT
U (Dual Transistor)



6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
Website: <http://www.microsemi.com>

TECHNICAL DATA SHEET

NPN SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/317

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Emitter-Base Breakdown Voltage $V_{EB} = 4.5\text{Vdc}$ Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.0\text{Vdc}$	I_{EBO}		10 0.25	μAdc
Collector-Base Breakdown Voltage $V_{CB} = 40\text{Vdc}$ Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 32\text{Vdc}$	I_{CBO}		10 0.2	μAdc
ON CHARACTERISTICS ⁽¹⁾				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 10\text{mAdc}$, $V_{CE} = 0.35\text{Vdc}$ $I_C = 30\text{mAdc}$, $V_{CE} = 0.4\text{Vdc}$ $I_C = 10\text{mAdc}$, $V_{CE} = 1.0\text{Vdc}$ $I_C = 100\text{mAdc}$, $V_{CE} = 1.0\text{Vdc}$	h_{FE}	40 30 40 20	120 120 120 120	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10\text{mAdc}$, $I_B = 1.0\text{mAdc}$ $I_C = 30\text{mAdc}$, $I_B = 3.0\text{mAdc}$ $I_C = 100\text{mAdc}$, $I_B = 10\text{mAdc}$	$V_{CE(sat)}$		0.20 0.25 0.45	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10\text{mAdc}$, $I_B = 1.0\text{mAdc}$ $I_C = 30\text{mAdc}$, $I_B = 3.0\text{mAdc}$ $I_C = 100\text{mAdc}$, $I_B = 10\text{mAdc}$	$V_{BE(sat)}$	0.70 0.80	0.85 0.90 1.20	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Forward Current Transfer Ratio $I_C = 10\text{mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 100\text{MHz}$	$ h_{fe} $	5.0	10	
Output Capacitance $V_{CB} = 5.0\text{Vdc}$, $I_E = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{obo}		4.0	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5\text{Vdc}$, $I_C = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{ibo}		5.0	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Turn-On Time $I_C = 10\text{mAdc}$; $I_{B1} = 3.0\text{mAdc}$, $I_{B2} = -1.5\text{mAdc}$	t_{on}		12	ηs
Turn-Off Time $I_C = 10\text{mAdc}$; $I_{B1} = 3.0\text{mAdc}$, $I_{B2} = -1.5\text{mAdc}$	t_{off}		18	ηs
Charge Storage Time $I_C = 10\text{mAdc}$; $I_{B1} = 10\text{mAdc}$, $I_{B2} = 10\text{mAdc}$	t_s		13	ηs

(1) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9