

## Stud Type Junction Blocks (Non-Feed Thru)



## Series C4559 & C6083

### SPECIFICATIONS

**Rating:** 30A, 600V

**Operating Temperature:** 250°F (120°C)


**Standards:** 2 to 16 steel studs with #10-24 threads on .750" centers and a "dog point" to guide nut onto thread.

**Torque Rating:** 20 in-lb (25 in-lb).


**Marking:** Numbers and arrows molded on top of barriers indicate terminals.

**Approvals:** UL/CSA; CE Certified

### Dimensions




Other series available with .750" centers:



**C4559**


Mtg. holes 9/32"x 3/8" slot



**C6083**

(A,B,C Dimensions are the same as C4559)

Part No.	A	B	C
C4559-2	3.00 (76.2)	2.25 (57.1)	0.75 (19.0)
C4559-3	3.75 (95.2)	3.00 (76.2)	1.50 (38.1)
C4559-4	4.50 (114.3)	3.75 (95.2)	2.25 (57.1)
C4559-5	5.25 (133.3)	4.50 (114.3)	3.00 (76.2)
C4559-6	6.00 (152.4)	5.25 (133.3)	3.75 (95.2)
C4559-7	6.75 (171.4)	6.00 (152.4)	4.50 (114.3)
C4559-8	7.50 (190.5)	6.75 (171.4)	5.25 (133.3)
C4559-9	8.25 (209.5)	7.50 (190.5)	6.00 (152.4)
C4559-10	9.00 (228.6)	8.25 (209.5)	6.75 (171.4)
C4559-11	9.75 (247.6)	9.00 (228.6)	7.50 (190.5)
C4559-12	10.50 (266.7)	9.75 (247.6)	8.25 (209.5)
C4559-13	11.25 (285.7)	10.50 (266.7)	9.00 (228.6)
C4559-14	12.00 (308.4)	11.25 (285.7)	9.75 (247.6)
C4559-15	12.75 (323.8)	12.00 (308.4)	10.50 (266.7)
C4559-16	13.50 (342.9)	12.75 (323.8)	11.25 (285.7)



## Series C5237 & JB1032

### SPECIFICATIONS

**Rating:** UL: 30A, 300V; CSA: 30A, 600V.

**Operating Temperature:** 250°F (120°C)



**Standards:** 1 to 15 brass studs on .625" centers with #10-32 thread and a "dog point" to guide nut onto thread.

**Torque Rating:** 20 in-lb (25 in-lb).

**Marking:** Numbers and arrows molded on top of barriers indicate terminals.


**Approvals:** UL/CSA; CE Certified

### Dimensions



**C5237**

Mtg. holes 9/32"x3/8" slot



**JB1032-120-XX**

(No bosses between studs)

(A,B,C Dimensions are the same as C5237)

Part No.	A	B	C
C5237-1	2.00 (50.8)	1.25 (31.7)	-
C5237-2	2.62 (66.7)	1.87 (47.5)	.625 (15.9)
C5237-3	3.25 (82.5)	2.50 (63.4)	1.25 (31.7)
C5237-4	3.87 (98.4)	3.12 (79.4)	1.87 (47.5)
C5237-5	4.50 (114.3)	3.75 (95.2)	2.50 (63.4)
C5237-6	5.12 (130.8)	4.37 (111.1)	3.12 (79.4)
C5237-7	5.75 (146.0)	5.00 (127.0)	3.75 (95.2)
C5237-8	6.37 (161.9)	5.62 (142.9)	4.37 (111.1)
C5237-9	7.00 (177.8)	6.25 (158.7)	5.00 (127.0)
C5237-10	7.62 (193.7)	6.87 (174.6)	5.62 (142.9)
C5237-11	8.25 (209.5)	7.50 (190.5)	6.25 (158.7)
C5237-12	8.87 (225.4)	8.12 (206.4)	6.87 (174.6)
C5237-13	9.50 (241.3)	8.75 (222.2)	7.50 (190.5)
C5237-14	10.12 (257.2)	9.37 (238.1)	8.12 (206.4)
C5237-15	10.75 (273.0)	10.00 (254.0)	8.75 (222.2)

## Stud Type Junction Blocks

### SPECIFICATIONS

**Material:** Studs on non-feed-thrus are steel plated; feed-thrus are copper alloy.

**Applications:** Heavy-duty ground or power connection points in AC or DC circuits. Feed-thru or stand alone mount options available for transformers, communication and computer power sections along with various vehicle electrical systems.


**Benefits:** Modular design offers design and manufacturing flexibility.

### Suggested Max. Termination Ratings:

Thread/Stud Sz.	Amperages
#10	50 Amps
#1/4 & M6	100 Amps
#5/16	200 Amps
#3/8	250 Amps
#1/2	400 Amps



### Dimensions



Part	Fig.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Material	Color
C1925*	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	1/2-13	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Red
C1925B	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	1/2-13	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C1925-1	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	1/2-13	Thermoplastic / Tin plated Brass	Red
C1925-1B	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	1/2-13	Thermoplastic / Tin plated Brass	Black
C1925-2	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	3/8-16	Thermoplastic / Tin plated Brass	Red
C1925-2B	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	3/8-16	Thermoplastic / Tin plated Brass	Black
C1933	1	2.75 (69.8)	1.44 (36.6)	1.25 (31.7)	1.5 (38.1)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	None	.19 (4.8)	None	2.0 (50.8)	.22 dia.	1/2-13	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C1933-1	1	2.75 (69.8)	1.44 (36.3)	1.25 (31.7)	1.5 (38.1)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	None	.19 (4.8)	None	2.0 (50.8)	.22 dia.	5/16-18	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C1938*	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C1938R	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.94 (23.8)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Red
C1938-1	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.94 (23.8)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	5/16-18	Thermoplastic / Tin plated Brass	Black
C1938-1R	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.94 (23.8)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	5/16-18	Thermoplastic / Tin plated Brass	Red
C2791*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C2791R*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Red
C2909*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	1.0 (25.4)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	10-32	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C2909-1*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	1.0 (25.4)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C4044*	2	2.06 (52.4)	.87 (22.2)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	1.12 (28.6)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C4044-1	2	2.06 (52.4)	.87 (22.2)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	1.12 (28.6)	.31 (7.9)	.94 (23.8)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Tin plated Brass	Red
C4044-1R	2	2.06 (52.4)	.87 (22.2)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	1.12 (28.6)	.31 (7.9)	.94 (23.8)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Tin plated Brass	Red
C6344-2	2	2.06 (52.4)	.87 (22.2)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	1.12 (28.6)	.31 (7.9)	.94 (23.8)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C7018*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.47 (11.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.53 (13.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	M6	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
C7020	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.88 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (8.0)	1.25 (31.8)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
JB3816-2	2	2.12 (54.0)	1.0 (25.4)	.62 (15.9)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Black
JB3816-3	2	2.12 (54.0)	1.0 (25.4)	.62 (15.9)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic / Zinc plated Brass	Red

\*Feed-thru Options - Nuts & washers; consult factory.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9