

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT – By –

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

H

—

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	12NOV2013	GSK	BvH
	A1	ECR–14–011671	14AUG2014	GSK	BvH

NOTES:

Tolerances cable lengths:

0m to 0.5m +30mm

0.5m to 1.0m +50mm

1.0m to 3.0m +100mm

< 3.0m +1.5%

VIEW 'A'

A

L

20mm

PVC CABLE

No./diameter of wires4 x 0.25 mm²

Wire isolationPVC (br, wh, bl, bk)

C–track properties

JacketPVC (UL/CSA)

Outer diameterapprox. 4.8 mm

Bend radius (moving)10 x outer diameter

Temperature range (fixed)–30...+80 °C

Temperature range (mobile)–5...+80 °C

TECHNICAL DATA

Operating voltagemax. 30 V AC/DC

Operating current per contactmax. 4 A

Locking of portsScrew thread M8 x 1 mm (recommended torque 0.4 Nm) self–securing

ProtectionIP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE

No./diameter of wires4 x 0.25 mm²

Wire isolationPP (br, wh, bl, bk)

C–track properties5 million

JacketPUR (UL/CSA)

Outer diameterapprox. 4.4 mm

Bend radius (moving)10 x outer diameter

Temperature range (fixed)–40...+80 °C

Temperature range (mobile)–25...+80 °C

4 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

4 pos

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

LENGTH”L”

MATERIAL

JACKET COLOR

TE PN

DESCRIPTION

ITEM

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

10mtr

5mtr

3mtr

1.5mtr

1–2273011–4

1–2273011–3

1–2273011–2

1–2273011–1

2273011–4

2273011–3

2273011–2

2273011–1

4x22AWG PVC 10.0m

4x22AWG PVC 5.0m

4x22AWG PVC 3.0m

4x22AWG PVC 1.5m

4x22AWG PUR 10.0m

4x22AWG PUR 5.0m

4x22AWG PUR 3.0m

4x22AWG PUR 1.5m

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

MATERIAL–

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± –

1 PLC ± –

2 PLC ± –

3 PLC ± –

4 PLC ± –

ANGLES ± –

FINISH–

DWN12NOV2013

SATHISH KUMAR .G

CHK12NOV2013

B.VELDHOVEN

APVD12NOV2013

A.VAN ZANDVOORT

PRODUCT SPEC

108–19483

APPLICATION SPEC

114–32127

WEIGHT–

CUSTOMER DRAWING

STE

TE Connectivity

NAME

M8 X 1.0 ANGLED SOCKET PIGTAIL

–

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=2273011

–

SCALE

NTS

SHEET

1 OF 1

REV

A1

1470–19 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9