

# HRSR/HRHF/HRNF High Ratio Heat Shrinkable Tubing



**Table 1: Dimensions**

| SIZE | As Supplied                     | Recovered                      |                               |
|------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|      | Inside Diameter*<br>Minimum (D) | Inside Diameter<br>Maximum (d) | Wall Thickness<br>Nominal (W) |
| -060 | 0.600 (15)                      | 0.150 (4)                      | 0.060 (1.5)                   |
| -125 | 1.250 (32)                      | 0.240 (6)                      | 0.060 (1.5)                   |
| -175 | 1.750 (44)                      | 0.320 (8)                      | 0.095 (2.4)                   |
| -200 | 2.000 (51)                      | 0.380 (10)                     | 0.105 (2.7)                   |
| -250 | 2.500 (64)                      | 0.500 (13)                     | 0.120 (3.0)                   |
| -300 | 3.000 (76)                      | 0.750 (19)                     | 0.120 (3.0)                   |
| -400 | 4.000 (102)                     | 0.900 (23)                     | 0.140 (3.6)                   |

**\* When specification calls for coated tubing, reduce allowed minimum inside diameter by 0.10 inch allow to for sealant thickness.**

**Properties:**

**HRSR** tubing is semi rigid and is fabricated from thermally stabilized, flame retarded, cross linked modified polyolefin. The color shall be black, unless otherwise specified. HRSR tubing meets the material requirements in RW 2013. Tests are performed on uncoated tubing.

**HRHF** tubing is highly flexible and is fabricated from thermally stabilized, flame retarded, cross linked modified polyolefin. The color shall be black, unless otherwise specified. HRHF tubing meets the material requirements in RW 2013. Tests are performed on uncoated tubing.

**HRNF** tubing is semi-rigid and is fabricated from thermally stabilized, cross linked modified polyolefin. It is not flame retarded. The color shall be black, unless otherwise specified. HRNF tubing meets the material requirements published in RW 2013. Tests are performed on uncoated tubing.

© 2006, 2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company.  
All Rights Reserved.


Specification Control Drawing

|                                                                                                                                                                        |                                   |                                                    |                                                                    |                                |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
|  <div>TE Connectivity<br/>300 Constitution Drive<br/>Menlo Park, CA 94025 USA</div> |                                   | <div>Raychem</div>                                 | <div>Title:</div> <div>High Ratio Heat-shrinkable<br/>Tubing</div> |                                |                                     |  |
| TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application                       |                                   | <div>Document No :</div> <div>HRSR/HRHF/HRNF</div> |                                                                    |                                |                                     |  |
| <div>Cage Code:</div> <div>06090</div>                                                                                                                                 | <div>Scale:</div> <div>None</div> | <div>Size:</div> <div>A</div>                      | <div>Rev. Date:</div> <div>15-Apr-11</div>                         | <div>Rev.:</div> <div>D1</div> | <div>Sheet:</div> <div>1 of 2</div> |  |

Print Date: 18-Apr-11

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

## ORDERING INFORMATION

**HR HF - 125 FR - 10 / 97 / NM****Note:**

Standard marking is white for black tubing. Standard marking is black for non flame retardant clear tubing. Expanded and recovered dimensions will be printed in inches and millimeters. HRHF-XXX FR, HRSR-XXX FR, or HRNF-XXX FR will be printed on material

|                         |             |                                       |                  |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| Rev. Date:<br>15-Apr-11 | Rev.:<br>D1 | Document No.<br><b>HRSR/HRHF/HRNF</b> | Sheet:<br>2 of 2 |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9