

Shrink sleeve - WMS 3,2 (60X5)R - 0800364

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Shrink sleeve, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Perforated, Mounting type: slide on, Cable diameter: 1-3.2 mm, Lettering field: 60 x 5 mm

Product Features

- WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
- The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
- The conductor to be marked is simply threaded through the sleeve and fixed by shrinking the sleeve
- The sleeves remain flexible after shrinking
- The shrink sleeves provide additional electrical insulation and mechanical protection for the conductors
- Up to four markers per sleeve are separated by perforations
- UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
- CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)

Key commercial data

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Packing unit | 1 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 298.6 GRM |
| Custom tariff number | 39173200 |
| Country of origin | China |

Technical data

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Length (b) | 60 mm |
| Width (a) | 5 mm |

Ambient conditions

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ambient temperature (operation) | -55 °C ... 135 °C |
|---------------------------------|-------------------|

General

| | |
|-----------------------|--------------|
| Color | white |
| Base element material | polyolefine |
| Components | Halogen-free |

Shrink sleeve - WMS 3,2 (60X5)R - 0800364

Technical data

General

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Material | Polyolefine |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Number of individual labels | 250 |
| Number of individual labels per row | 1 |
| Marking mounting type | slide on |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27400401 |
| eCl@ss 5.1 | 27400401 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC001530 |
| ETIM 4.0 | EC000217 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9